Pushing Performance
Since 1945

VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 5.0m



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 48 848 4745 050
Specyfikacje	VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 5.0m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09488484745050

Identyfikacja

Kategoria	Okablowanie systemowe
Seria	RJ45
Element	Wiązki kablowe
Specyfikacje	Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1	HARTING VarioBoot RJ45 Preferowane kierunki góra/dół
Złącze 2	HARTING VarioBoot RJ45 Preferowane kierunki góra/dół
Typ przewodu	Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu	Okablowanie 1:1 Bezhalogenowe Olejoodporne

Wersja

Długość kabla	5 m
Liczba rdzeni	8
Konstrukcja rdzenia	4x 2x AWG 26/7

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka transmisji	Kat. 6_A Klasa E_A do 500 MHz
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG | In der Tütenbeke 22 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-0 | info@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-30 ... +75 °C Nieprzesunięty -5 ... +50 °C Przesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP20

Właściwości materiału

Materiał (przewodu)	PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)	Żółty
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	ISO/IEC 11801 IEC 61156-6
UL / CSA	UL 1863 DUXR.E470046

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	226 g
Kraj pochodzenia	Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej	85444290
GTIN	5713140162242

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG | In der Tütenbeke 22 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-0 | info@HARTING.com | www.HARTING.com