Pushing Performance
Since 1945

SEK CAB FLAT STD AWG28/7 14P 30,48m



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 18 014 7001
Specyfikacje	SEK CAB FLAT STD AWG28/7 14P 30,48m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09180147001

Identyfikacja

Kategoria	Okablowanie systemowe
Element	Przewody luzem
Specyfikacje	Niezmontowane
Typ przewodu	Przewód miedziany (płaski)

Wersja

Długość kabla	30.48 m
Liczba rdzeni	14
Konstrukcja rdzenia	AWG 28/7

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-30 ... +105 °C Nieprzesunięty -20 ... +105 °C Przesunięty
Impedancja	100 Ω
odporność izolacji @ 20 °C	≥20 MΩ x km

Właściwości materiału

Materiał (przewodu)	PVC
Kolor (kabel)	Szary
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte

HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	CE

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	983 g
Waga netto	21 g/m
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85444993
GTIN	5713140024380
ETIM	EC003249

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com