Pushing Performance
Since 1945

# Han B Base SM LC 1 Lever 1 x Pg16



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

| | |
|---|---|
| Numer części | 09 30 010 1251 |
| Specyfikacje | Han B Base SM LC 1 Lever 1 x Pg16 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09300101251 |

## Identyfikacja

| | |
|---|---|
| Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
| Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® B |
| Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy |
| Typ | Niska konstrukcja |

## Wersja

| | |
|---|---|
| Rozmiar | 10 B |
| Wersja | Wejście boczne |
| Wyprowadzenie przewodu | 1x Pg 16 |
| Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
| Han-Easy Lock® | Tak |
| Zakres zastosowań | Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych |

## Charakterystyka techniczna

| | |
|---|---|
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C |
| Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych | Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984. |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP65 |
| Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12 |

## Właściwości materiału

| | |
|---|---|
| Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) | Odlew aluminiowy |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Właściwości materiału

| | |
|---|---|
| Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) | Malowane proszkowo |
| Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) | RAL 7037 (szary) |
| Materiał (uszczelki) | NBR |
| Materiał (blokady) | Poliwęglan (PC)<br>Stal nierdzewna |
| Kolor (blokowanie) | RAL 7037 (szary) |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) | V-0 |
| RoHS | zgodny |
| ELV status | zgodny |
| China RoHS | e |
| REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
| REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
| REACH SVHC substancje | Tak |
| REACH SVHC substancje | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| Numer ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Nikiel<br>Naftalen |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Specyfikacje i zgodność

| | |
|---|---|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Certyfikaty | CE<br>DNV GL |

## Informacje handlowe

| | |
|---|---|
| Rozmiar opakowania | 1 |
| Waga netto | 214 g |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099 |
| GTIN | 5713140044999 |


Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Informacje handlowe

| | |
|---|---|
| ETIM | EC000437 |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com