Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Charge 3f 22kW T2S, DD

EVH5A22N2S

Parametry podstawowe

gama produktów	Schneider Charge
Nazwa produktu	Schneider Charge
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Opis biegunów	1P + N 3P + N
Sposób montażu	Montaż naścienny
Max power	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Socket-outlet T2 z przesłoną panel przedni

Parametry uzupełniające

rated supply voltage	230...240 V prąd przemienny (AC) 50...60 Hz +/- 10 % 400 V prąd przemienny (AC) 50...60 Hz +/- 10 %
system uziemienia	IT 230 TT TN-S
liczba wejść	1
typ wjścia	Suchy styk dla dynamic energy management
sygnalizacja lokalna	Red, green and blue 1 LED, funkcja: wskaźnik stanu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed upływem doziemnym
wysokość	352 mm
Szerokość	244 mm
Głębokość	117 mm
Masa produktu	3,2 kg
Kolor	White/green
Normy	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
typ sieci komunikacyjnej	Wi-Fi Bezprzewodowy Ethernet
protokół portu komunikacyjnego	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10
temperatura otoczenia dla pracy	-30…45 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Wilgotność względna	5…95 %
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,500 cm
Szerokość opakowania 1	29,000 cm
Długość opakowania 1	39,500 cm
Waga opakowania 1	4,708 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	104,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	164,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodne z wyłączeniami
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności