Pushing Performance
Since 1945

M23 Cable to cable housing 7-12 mm



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 15 100 0310
Specyfikacje	M23 Cable to cable housing 7-12 mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09151000310

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria	Złącza okrągłe M23
Identyfikacja	Signal
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa gniazda kabel-kabel
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd	Montaż tylny

Wersja

Rozmiar	M23
Typ blokowania	Mocowanie śrubowe Błyskawiczne blokowanie ComLock

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP67 stan zablokowania IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan zablokowania
Zakres zaciskania	7 ... 12 mm

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Stop miedziano-cynkowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Platerowanie niklem
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte

HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	5
Waga netto	75.8 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140184190
ETIM	EC003556

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com