Pushing Performance
Since 1945

Double-Indent Crimping Tool



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 99 000 0888
Specyfikacje	Double-Indent Crimping Tool
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09990000888

Identyfikacja

Kategoria	Narzędzia
Typ narzędzia	Zaciskarka
Opis narzędzia	Han D®: od 0,14 do 2,5 mm² (w zakresie od 0,14 do 0,37 mm² tylko odpowiednie kontakty dla 09 15 000 6107/6207 i 09 15 000 6127/6227) Han E®: 0,14 ... 4 mm² Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² Han® C: 1,5 ... 4 mm²
Type of drive	Mogą być przetwarzane ręcznie

Wersja

Die set	4-mandrel two-indent crimp
Direction of movement	4 indent
Zawartość opakowania	zawiera lokator Instrukca obsługi

Charakterystyka techniczna

Cycles cleaning / inspection	100
Cycles crimp check	1,000
Cycles service / maintenance	10.000 at least once a year

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	360 g
Kraj pochodzenia	Niemcy

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

Numer europejskiej taryfy celnej	82032000
GTIN	5713140108189
ETIM	EC000168

Adjustment of the crimping depth

Setting for the crimping depth

Contacts	mm²	AWG	Crimping depth
Han D®	0,14	26	1,00
	0,25	24	1,10
	0,37	22	1,20
	0,5	20	1,32
	0,75	18	1,32
	1,0	18	1,35
	1,5	16	1,47
	2,5	14	1,50
Han E®	0,14	26	1,00
	0,25	24	1,00
	0,37	22	1,05
	0,5	20	1,36
	0,75	18	1,36
	1,0	18	1,36
	1,5	16	1,50
	2,5	14	1,60
	3,0	12	1,70
	4,0	12	1,80
Han® C	1,5	16	1,40
	2,5	14	1,50
	4,0	12	1,75
Han-Yellock®	0,14	26	1,00
	0,25	24	1,00
	0,37	22	1,05
	0,5	20	1,10
	0,75	18	1,20
	1,0	18	1,20
	1,5	16	1,30
	2,5	14	1,55
	3,0	12	1,70
	4,0	12	1,80

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com