Pushing Performance
Since 1945

# Han-Snap Latching parts w. strain relief



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

| | |
|---|---|
| Numer części | 09 33 000 9991 |
| Specyfikacje | Han-Snap Latching parts w. strain relief |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09330009991 |

## Identyfikacja

| | |
|---|---|
| Kategoria | Akcesoria |
| Seria | Han-Snap® |
| Typy akcesoriów | Elementy zatrzaskowe |
| Opis akcesoriów | Z odciążką |

## Wersja

| | |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 1 element zatrzaskowy z odciążeniem naciągu<br>1 element zatrzaskowy |

## Charakterystyka techniczna

| | |
|---|---|
| Moment dokręcający | 0.8 Nm |
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP20 |
| Siła zrywająca | 200 N Bez naprowadzenia<br>300 N Z prowadzeniem |

## Właściwości materiału

| | |
|---|---|
| Materiał (akcesoria) | Poliwęglan (PC) |
| Kolor (akcesoria) | RAL 7032 (szary żwirowy) |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 |
| RoHS | zgodny z wyłączeniem |
| RoHS zwolnienia | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
| ELV status | zgodny z wyłączeniem |
| China RoHS | 50 |


Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Właściwości materiału

| | |
|---|---|
| REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
| REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
| REACH SVHC substancje | Tak |
| REACH SVHC substancje | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate<br>Ołów |
| Numer ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Specyfikacje i zgodność

| | |
|---|---|
| Dane techniczne | IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)<br>IEC 60068-2-27 Wstrząsy |

## Informacje handlowe

| | |
|---|---|
| Rozmiar opakowania | 10 |
| Waga netto | 19.5 g |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 |
| GTIN | 5713140050686 |
| ETIM | EC002939 |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com