# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Schneider Charge 1f 7,4kW kabel T2 7m, DD

EVH5A07N2C7

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **gama produktów** | Schneider Charge |
| **Nazwa produktu** | Schneider Charge |
| **Typ produktu lub komponentu** | Stacja ładowania |
| **Opis biegunów** | 1P + N |
| **sposób montażu** | Montaż naścienny |
| **Max power** | 7,4 kW 32 A |
| **Number of charge point** | 1 |
| **Connection to the vehicle** | Dołączony kabel T2 spód 7 m |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **rated supply voltage** | 230...240 V prąd przemienny (AC) 50...60 Hz +/- 10 % |
| **system uziemienia** | IT 230<br>TT<br>TN-S |
| **liczba wejść** | 1 |
| **typ wjścia** | Suchy styk dla dynamic energy management |
| **sygnalizacja lokalna** | Red, green and blue 1 LED, funkcja: wskaźnik stanu |
| **Rodzaj zabezpieczenia** | Zabezpieczenie przed upływem doziemnym |
| **wysokość** | 352 mm |
| **Szerokość** | 244 mm |
| **głębokość** | 117 mm |
| **Masa produktu** | 5,3 kg |
| **kolor** | White/green |
| **Normy** | EN 61851<br>IEC 61851-1 |
| **typ sieci komunikacyjnej** | Wi-Fi<br>Bezprzewodowy<br>Ethernet |
| **protokół portu komunikacyjnego** | OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **stopień ochrony IP** | IP55 zgodnie z EN/IEC 60529 |
| **stopień ochrony IK** | IK10 |
| **temperatura otoczenia dla pracy** | -35…50 °C |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -40…85 °C |
| **wilgotność względna** | 5…95 % |
| **wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)** | 0...2000 m |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 30,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 29,000 cm |
| **Długość opakowania 1** | 48,000 cm |
| **Waga opakowania 1** | 7,500 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 18 |
| **Wysokość opakowania 2** | 103,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 80,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 120,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 148,000 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji $CO_2$.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

## Dobre samopoczucie

| | |
|---|---|
| Bez Rtęci | |
| Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs | Tak |

## Certyfikaty i standardy

| | |
|---|---|
| **Rozporządzenie Reach** | Deklaracja REACh |
| **Europejska Dyrektywa Rohs** | Zgodne z wyłączeniami |
| **Norma Rohs Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| **Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Kulistość – Profil** | Informacja o żywotności |