Morek EV 11kW EVSE Mobilny adapter

Używaj w podróży lub w domu. Kompaktowy mobilny adapter do ładowania, który powinien znajdować się w każdym samochodzie elektrycznym.



ID produktu	MEV11DNNNN5T2
Tryb ładowania	Poziom 2
Typ złącza	Złącze typu 2 z kablem o długości 5 m
Kontrola ładowania	Plug-and-Charge, przycisk dotykowy start/ stop, regulacja w zakresie 6-16A
Ochrona IP	IP55
Wytrzymałość na uderzenia	IK08
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD 3.8 cala
Raporty	Zużycie energii na wyświetlaczu
Norma i certyfikat CE	Certyfikat CE
Ochrona przed wyciekiem	TypeA + DC6mA
Montaż	Ściana (opcjonalnie ze wspornikiem)
Stojak / montaż naziemny	Dostępne, nie wchodzą w skład zestawu
Wydajność	>99%
Miernik mocy	Zintegrowany
Moc prądu przemiennego Wartość wejściowa	3-fazowy 400V±20% / 1-fazowy 230V±20%
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Prąd wejściowy	16 A
Moc wyjściowa	11 kW / 3.6 kW
Temperatura przechowywania	temperatura otoczenia od -40 do 75°C
Temperatura robocza	temperatura otoczenia od -30 do 55 °C
Wilgotność robocza	Do 95% bez kondensacji
Wysokość nad poziomem morza	≤2000m
Ochrona elektryczna	Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie uziemienia, zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wymiary mm	455 (wys.) x 260 (szer.) x 150 (gł.)
Waga (kg)	4,5

- *MOC 11kW AC*
- *Wskaźnik LED*
- *Kabel o długości 5 m*
- *Złącze typu 2*





Akcesoria do adaptera mobilnego

Aluminiowy uchwyt ścienny	MEVA01NWPLATE
Przedłużacz 3P16A do 1P Shucko	MEVX01N3PWIRE
Uchwyt kablowy do montażu na ścianie	MEVH01NHANDLE

Zeskanuj, aby uzyskać więcej

Więcej informacji na temat stacji ładowania Morek EV oraz dyskusje użytkowników aut EV można znaleźć na stronie

ev.morek.eu/pl