Dławnice kablowe IP68

Przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Konstrukcja dławika **zapobiega skręcaniu się kabla** i zapewnia dużą wytrzymałość na wyrwanie kabla. Temperatura pracy: **od -30°C do +80°C.**

lp	indeks	rozmiar	na przewód Ø [mm]	kolor	ilość w opakowniu [szt.]	ean	pak.
1	PG 07 X10	07	3,5 - 6,0	○	10	5900378906131	10/5000
2	PG 07 BLACK X10	07	3,5 - 6,0	●		5900378957683	10/5000
3	PG 09 X10	09	4,0 - 8,0	○		5900378902904	10/4000
4	PG 09 BLACK X10	09	4,0 - 8,0	●		5900378957706	10/4000
5	PG 11 X10	11	5,0 - 10,0	○		5900378902911	10/2500
6	PG 11 BLACK X10	11	5,0 - 10,0	●		5900378957720	10/2500
7	PG 13,5 X10	13,5	6,0 - 12,0	○		5900378906056	10/2000
8	PG 13,5 BLACK X10	13,5	6,0 - 12,0	●		5900378957744	10/2000
9	PG 16 X10	16	10,0 - 14,0	○		5900378906063	10/1500
10	PG 16 BLACK X10	16	10,0 - 14,0	●		5900378957768	10/1500
11	PG 21	21	13,0 - 18,0	○	1	5900378906131	100/2000
12	PG 21 BLACK	21	13,0 - 18,0	●		5900378957683	100/2000
13	PG 29	29	18,0 - 25,0	○		5900378902904	50/1000
14	PG 36	36	22,0 - 32,0	○		5900378957706	20/800
15	PG 42	42	30,0 - 38,0	○		5900378902911	20/200
16	PG 48	48	34,0 - 44,0	○		5900378957720	20/120

Dławnice kablowe, metryczne, IP68

lp	indeks	rozmiar	na przewód Ø [mm]	kolor	ilość w opakowniu [szt.]	ean	pak.
17	M12X1,5	12	3,0 - 6,5	○	1	5900378956143	100/5000
18	M16X1,5	16	4,0 - 8,0			5900378956129	100/4000
19	M20X1,5	20	7,0 - 12,0			5900378956150	100/2500
20	M25X1,5	25	11,0 - 18,0			5900378908050	50/2000
21	M32X1,5	32	16,0 - 21,0			5900378956167	20/1000
21	M40X1,5	40	24,0 - 32,0			5900378956174	20/800
22	M50X1,5	50	30,0 - 38,0			5900378956181	10/200
24	M63X1,5	63	36,0 - 44,0			5900378956198	10/120

