Opis produktu

SHD201/63

Switch Disconnectors



Ogólne informacje

Typ produktu	SHD201/63
Kod zamówieniowy	2CDD271111R0063
Numer EAN	4016779904353
Opis katalogowy	Switch Disconnectors
Opis	SHD201/63 - Switch Disconnector 1P, 63A

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 40.8 %
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	No non-hazardous waste is sent to a landfill
Oferowane z wydłużoną	Product Durability

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

żywotnością	
Oferowane z usługami odbioru	Take Back for Recycling
Instrukcje końca żywotności	9AKK108469A1171

Dane techniczne

Napięcie znamionowe (U_r)	240 V 12 V Minimum
Znamionowe napięcie pracy	240 V AC 60 V DC
Napięcie znamionowe łączeniowe	Maximum 252 V AC Maximum 63 V DC Minimum 12 V AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV
Rodzaj napęcia zasilania	AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Prąd znamionowy zwarciowy umowny (I_{nc})	10 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz DC
Straty mocy	na biegun 5.03 W
Wytrzymałość łączeniowa	10000 AC cycle
Trwałość mechaniczna	20000 cycle
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	1
Liczba biegunów	1
Kategoria przepięć	III
Momenty dokrecajace	2 N·m
Kategoria użytkowania	Switching of resistive loads, including moderate overloads - frequent actuation (DC-21A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - frequent actuation (AC-22A)
Typ dźwigni	Toggle
Typ zacisku śrubowego	Cable Clamp
Typ przełącznika	Off
Znakowanie dźwigni	I / O
Materiał dźwigni	Insulation Group II, Red, Sealable
Materiał obudowy	Insulation Group I, RAL 7035
Pozycja montażu	any
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Dostępne akcesoria	Nie
Kolor obudowy	Grey
Przekrój kabli	Elastyczny 0.75 ... 16 mm^2 Sztywny 0.75 ... 25 mm^2 Skrętka 0.75 ... 25 mm^2
Typ zacisku	Screw Terminals

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Material Compliance

Dane RoHS	2CDK440035D2703
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20210528
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20231212
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	IP20 Enclosure with Cover IP40
Stopień zanieczyszczenia	3
Warunki środowiskowe	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Odpornosc na wibracje IEC 60068-2-6	20 Cycles with Load 0.8 In: 5g 5 ... 150 ... 5 Hz
Odpornosc na wstrzasy IEC 60068-2-27	25g 2 shocks 13 ms

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1.0
Szeroość netto	17.5 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	69 mm
Masa netto	0.075 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	69 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.8 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK440035D2703

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDC441016D0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC441016D0201

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 9	EC001545 - Main switch for distribution board
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 90 95
eClass	V11.0 : 27142301
Kod klasyfikacji	Q

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Switch Disconnectors





ABB Eco Solutions™

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia