Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna, ściemniacz z funkcją łącznika schodowego RL 40-1000W / 60-600W, satyna

SDN2200968

Prośba o kontakt z COK 1 mar 2023

Wycofany

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna
funkcja	Ściemniacz
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
zastosowanie urządzenia	Light control
odcień kolory	Tytan
kind of terminals	Zaciski bezgwintowe

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa: 40...1000 W 230 V AC lampa żarowa: 40...1000 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 60...1000 VA Single-phase motor: 60...600 VA
rated voltage	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie bezpiecznikowe
odcień koloru	Tytan
materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
wykończenie powierzchni	Lśniący
terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
wire structure	Elastyczny Sztywny
długość izolacji zdejmowanej z kabla	7 mm
sposób mocowania	Śruby
wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	48,25 mm
depth of visual part	20 mm
Masa produktu	0,1037 kg
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-1
conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,1 cm
Szerokość opakowania 1	7,1 cm
Długość opakowania 1	4,825 cm
Waga opakowania 1	103,7 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	9,1 cm
Szerokość opakowania 2	18,5 cm
Długość opakowania 2	27,5 cm
Waga opakowania 2	1,135 kg
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Waga opakowania 3	11,6 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >

Dobre samopoczucie

Mercury Free	
Rohs Exemption Information	Tak

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodne z wyłączeniami
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.