Opis produktu

A2N 250 TMF 250-2500 3p F F

A2N 250 TMF 250-2500 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	A2N 250 TMF 250-2500 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA066786R1
Numer EAN	8015644006969
Opis katalogowy	A2N 250 TMF 250-2500 3p F F
Opis	C.BREAKER FORMULA A2N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 250-2500 A

Material Compliance

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	d1929411-2550-45c3-981d-8e32a25cda10 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	af4e9876-3b45-4ea9-b933-16e5843fe0e7 Niemcy (DE) 037c8cff-3898-48cb-a00b-56f2f29acc4a Szwecja (SE)

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

dfe59f06-471c-48d1-8df0-de14b7970792 Polska (PL)
9a350c64-5162-4460-9b1d-1ccf992d214f Polska (PL)
f2bbeb6d-fc7a-4fd9-bd32-b59724d5602b Węgry (HU)
c0015ae7-e30d-46c6-a918-8c560661e0f4 Estonia (EE)
dda9a866-a6e4-436d-a345-17a0f14c2f25 Grecja (GR)
f3147701-7912-4b10-82da-68ea6af4217f Hiszpania (ES)
57a01a2e-9cf5-4a6e-b616-524f75bac232 Netherlands (NL)
f319f9c9-83d8-4860-812e-6b3cd6cf28ad Belgium (BE)
02e82c4e-c3be-4c94-814d-ac1663d608d0 Republika Czeska (CZ)
b338be39-4200-4caa-8ec7-75c7ac95c1c7 Belgium (BE)
a43d42d9-7f40-45b5-be88-6c4753a85abe Niemcy (DE)
1505cc81-948c-47f9-8878-be22764a816b Niemcy (DE)
85fc4881-27b7-43da-9ef6-db4c3e74ead9 Szwecja (SE)
c5c9acf8-e5b1-4df5-9afe-fc796bac6a42 Polska (PL)
54f31efe-eb64-449e-a291-bd9408b1ef55 Francja (FR)
f17031ce-bfff-4a0a-b2a5-eb732d64de5a Finlandia (FI)
85200cd0-ace4-462a-9379-3ddb92474764 Norwegia (NO)
2d175bf1-61d0-4664-82f7-8a48d2d57245 Croatia (HR)
523e9a5b-5ff0-4808-b187-d1b2622e92b0 Niemcy (DE)
c0e90066-dad5-4236-8fdb-82aa32dcaad0 Niemcy (DE)
874e8f62-e18e-41ab-80c1-ea7a87411216 Węgry (HU)
7b84413c-aaab-4166-98e2-e1f959ad7b3d Francja (FR)
2e43f0a8-e4f2-45f0-950d-174515d50d01 Denmark (DK)
d237d040-c047-4173-899c-73b34db6317e Portugalia (PT)
9eec0e91-c647-42b8-92f6-7c6b7f651075 Bulgaria (BG)

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SDL000183R0001 9AKK108467A6707

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	ABN250TW
Numer EAN	8015644006969
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szeroość netto	105 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	60 mm
Masa netto	1.394 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	162 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	155 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.467 kg

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

EAN opakowania (poziom 1)	8015644006969

Dodatkowe informacje

Typ produktu	SACE FORMULA
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Wersja	F

Dane techniczne

Trwałość elektryczna	4000 cycle
Wytrzymalosc mechaniczna	10000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Straty mocy	na biegun 16 W
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Znamionowe napięcie pracy	550 V AC 250 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I_{cs})	(240 V AC) 42.5 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 12.5 kA (480 V AC) 12.5 kA (500 V AC) 5 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (I_{cu})	(240 V AC) 85 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 25 kA (480 V AC) 25 kA (500 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA
Prąd znamionowy (I_u)	250 A
Zabezpieczenie	TMF
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	A2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210032D0204
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5518
Diagram okablowania	1SDM000067R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000718R0001

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → FORMULA





Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia