EFI-4 F 40/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002062529
Opis	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	F
Znamionowy prąd różnicowy (A)	0.03
Rodzaj prądu	F
Napięcie znamionowe (V)	400
Sposób montażu	TH 35
Głębokość (mm)	70
Ilość biegunów	4
Stopień ochrony IP	IP20
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50
Normy	IEC/EN 61008-1
Znamionowy przekrój poprzeczny	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	30mA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc (kA)	10 kA

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Opis	Wyłącznik różnicowoprądowy
Rodzaj napędu	50
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	4
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	40A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	400V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	F
Ochrona selektywna	
Wyzwalanie krótkozwłoczne	
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)	10kA
Odporność na udar prądowy	0,25kA
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	
Z blokadą	
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	70mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...40°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm²