# EFI-2 F 40/0.03




## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 002062528 |
| Opis | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. |
| Prąd znamionowy (A) | 40 |
| Typ | F |
| Znamionowy prąd różnicowy (A) | 0.03 |
| Rodzaj prądu | F |
| Napięcie znamionowe (V) | 230 |
| Sposób montażu | TH 35 |
| Głębokość (mm) | 70 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50 |
| Normy | IEC/EN 61008-1 |
| Znamionowy przekrój poprzeczny | 1-35 |
| Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A) | 30mA |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc (kA) | 10 kA |

Strona produktu online

## Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja | EC000003 |
| Opis | Wyłącznik różnicowoprądowy |
| Liczba podstaw bezpiecznikowych NH | 2 |
| Rodzaj napędu | 50 |
| Liczba biegunów | 2 |
| Napięcie znamionowe | 230V |
| Prąd znamionowy | 40A |
| Znamionowy prąd różnicowy | 0.03mA |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 400V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4kV |
| Sposób montażu | Szyna DIN |
| Czułość | F |
| Ochrona selektywna | |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne | |
| Wytrzymałość zwarciowa (Icw) | 10kA |
| Odporność na udar prądowy | 0,25kA |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | |
| Z blokadą | |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
| Głębokość wbudowania | 70mm |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -25...40°C |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1-35mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1...35mm² |