





	OTH 300-2	OTH 300-3	OTH 301-3
	MAC2300A14	MAC3300A14	MAC3301A14
Dane techniczne			
Przekrój przewodu Cu, Al (mm^2)	2 x 70 – 300 + 1 x 1,5 – 4	3 x 70 – 300 + 1 x 1,5 – 4	3 x 70 - 300 + 1 x 1,5 - 4
Napięcie znamionowe (V)	1000	1000	1000
Prąd znamionowy (A)	800	1250	1250
Szerokość/ Wysokość/ Długość (mm)	30 / 63,5 / 94	54 / 63,5 / 94	54 / 63,5 / 94
Liczba otworów montażowych	1	2	1
Średnica otworu montażowego (mm)	12,5	11,5	11,5
Śruba, klucz imbusowy	Nr 10	Nr 10	Nr 10
Długość przewodu odizolowanego (mm)	27 / 56	27 / 56	27 / 56
Moment dokręcenia (Nm)	45	45	45
Waga (g)	213	406	410
Opakowanie (szt.)	3	2	2
Zgodność			
ABB Emax E 1.2 F up to 1600A, Tmax T7 F up to 1600A	NIE	TAK	* Szczegóły na zapytanie
ABB Tmax T6 F up to 1000A, Tmax T5 (XT5) up to 630A	TAK	NIE	
Schneider NS630b up to 1600A	NIE	TAK	
Schneider NSX400-630	TAK	NIE	
Eaton NZML4-VE1250, NZM4-XKA up to 1250	NIE	TAK	
Eaton NZMS2-4-VE250, NZMH3-4-VE630	TAK	NIE	
Siemens 3VA66 1000A, 3VA271 1250-1600A	NIE	TAK	
Siemens 3VA5 630A	TAK	NIE	
LS TS630, TS800	TAK	NIE	
Chint NM8N-1600A	NIE	TAK	
Chint NM8N up to 630A	TAK	NIE	

Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kompatybilności!

UWAGA! Aby zastosować przewody 300 mm^2 ze złączami OTH300, należy użyć krótszych śrub.
Prosimy o poinformowanie nas o tym podczas zakupu, a my dostarczymy śruby wraz z zamówieniem.

Wymiary







