LPCB103K10

ZESTAW: PRZYCISK PLASTIKOWY, SAMOCZYNNY POWRÓT, KRYTY, ZIELONY. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO, ZACISKI ŚRUBOWE.



Przeznaczenie produktu				Przyciski, samoczynny powrót
Seria produktu				LPCB103+LPXAU12
Charakterystyka ogólna				
Kolor				Zielony
Typ pozycji				Przycisk kryty
Stopień ochrony według IEC				IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	10
Przewodność				1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1				A600 Q600
Prąd roboczy AC15				
		12 V	A	6
		24 V	A	6
		48 V	A	6
		120 V	A	6
		240 V	A	3
		400 V	A	1.9
		480 V	A	1.5
		500 V	A	1.4
		600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13				
		12 V	A	3
		24 V	A	3
		48 V	A	1.5
		125 V	A	0.55
		250 V	A	0.27
		440 V	A	0.15
		500 V	A	0.13
		600 V	A	0.1
Rezystancja zestyków			mΩ	≤20
Właściwości mechaniczne				
Siła zadziałania			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Zacisk śrubowy				Śruba
Przekrój przewodu				
	IEC			
		maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu				LPXAU120
Dane techniczne UL				
Stopień ochrony według UL				Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
Certyfikaty i zgodność				

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

LPCB103K10

ZESTAW: PRZYCISK PLASTIKOWY, SAMOCZYNNY POWRÓT, KRYTY, ZIELONY. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO, ZACISKI ŚRUBOWE.

Zgodność
CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty
CCC
cULus
EAC
RINA

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding