karta katalogowa | nr katalogowy: 2000-1392
ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 0,7 mm; pomarańczowy
https://www.wago.com/2000-1392



kolor: pomarańczowy

Wymiary

szerokość	0,7 mm / 0.028 in
wysokość	57,8 mm / 2.273 in
głębokość	28,9 mm / 1.138 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	do montażu zatrzaskowego

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	pomarańczowy
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg. UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,041 MJ
masa	1,2 g

Warunki środowiskowe

Badania środowiskowe (warunki środowiskowe)

Specyfikacja badania Zastosowania kolejowe - Pojazdy - Urządzenia elektroniczne	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Wykonanie badania Zastosowania kolejowe - wyposażenie taboru kolejowego Badania odporności na wibracje i udary	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
Spektrum/lokalizacja instalacji	badanie trwałości kategoria 1, klasa A/B
Badania funkcjonalne z wibracjami losowymi	wynik badania zgodny z pkt. 8 normy.
Częstotliwość	f_1 = 5 Hz do f_2 = 150 Hz f_1 = 5 Hz do f_2 = 150 Hz
Przyspieszenie	0,101g (najwyższy poziom pomiarowy stosowany we wszystkich osiach) 0,572g (najwyższy poziom pomiarowy stosowany we wszystkich osiach) 5g (najwyższy poziom pomiarowy stosowany we wszystkich osiach)

Badania środowiskowe (warunki środowiskowe)

Czas pomiaru na oś	10 min. 5 h
Kierunki pomiaru	osie X, Y i Z osie X, Y i Z osie X, Y i Z
Monitorowanie zakłóceń styku/przerwania styku	wynik pomyślny
Pomiar spadku napięcia przed i za każdą osią	wynik pomyślny
Symulowanie trwałości przy podwyższonych poziomach wibracji losowych	wynik badania zgodny z pkt. 9 normy.
Rozszerzony zakres badania: monitorowanie zakłóceń styku/przerwania styku	wynik pomyślny wynik pomyślny
Rozszerzony zakres badania: pomiar spadku napięcia przed i za każdą osią	wynik pomyślny wynik pomyślny
Próba udarowa	wynik badania zgodny z pkt. 10 normy.
Forma udarowa	półokres

Badania środowiskowe (warunki środowiskowe)

Czas trwania udaru	30 ms
Liczba udarów na oś	3 poz. i 3 neg.
Wibracje i naprężenia udarowe w urządzeniach eksploatacyjnych pojazdów szynowych	wynik pomyślny

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454711337
numer taryfy celnej	85389099990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com