

Kanlux CTRL 12/24V MONO/CCT

DIMMING function

CCT CW NW WW

EASY to LINK

III IP 20 RF 2,4GHz CE EAC UK CA



CTRL 12/24V MONO/CCT

			[V]	In [A]		[m]
CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	biały	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE CCT	22145	biały	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30
REMOTE MONO	22144	biały	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	biały	3 DC		CR2032	max 30
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	czarny	3 DC		CR2032	max 30
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	czarny	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT




REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B

Dokument utworzono: 20.11.2024, 12:19
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL