Klucz dynamometryczny Click-Torque X 4 do końcówek wtykowych, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych



EAN:	4013288193803	**Wymiar:**	505x60x60 mm
Numer części:	05075654001	**Waga:**	1264 g
Numer artykułu:	Click-Torque X 4	**Kraj pochodzenia:**	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z uchwytem do wymiennych końcówek wtykowych 14x18 mm
- Prosta regulacja i zabezpieczenie żądanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 40-200 Nm; dokładność pomiaru do ±3% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią do dokręcania w prawo i w lewo

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również bezpieczne ustawienie żądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo i w lewo oraz z 4-kątnym czopem wtykowym 14x18 mm do zamocowania odpowiednich końcówek wtykowych.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 4 do końcówek wtykowych, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych

Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque



Chcieliśmy, aby praca z kluczami dynamometrycznymi była prosta i precyzyjna. Dlatego też opracowaliśmy klucz dynamometryczny Click-Torque. Dzięki łatwemu ustawianiu i zabezpieczeniu wartości domyślnej oraz solidnej konstrukcji, klucze dynamometryczne są idealnym narzędziem do wszystkich połączeń śrubowych, gdzie wymagana jest kontrola momentu dokręcania (przełączalny klucz dynamometryczny) oraz dokręcanie i luzowanie (klucz dynamometryczny do końcówek wtykowych) połączenia śrubowego.

Czop 14x18 mm



Z uchwytem do wymiennych końcówek wtykowych 14x18 mm

Dokładność



Dokładność pomiaru do ±3 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwa obsługa i niezawodność



Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający



Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.

Do pracy w prawą i lewą stronę



Klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych przeznaczone do dokręcania w prawo i w lewo.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 4 do końcówek wtykowych, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					S_k	l_k										↑min	max↑	↑min	max↑
	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075654001[1]	14x 18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 5 7/64 "	5 33 /64"	1 27 /32"	1 17 /64"	1 1/ 32"	40,0	200,0	30,0	146,0

1) S_k = odchylenie płytki wzorcowej; l_k = odległość od punktu przyłożenia siły do osi przyrządu

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de