Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7510, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm

Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



TORQUE TOOL

FOR BOTH DIRECTIONS

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
ADJUSTABLE

SAFE TORQUE

ON / OFF
TORQUE LOCK

EAN:	4013288230669	**Wymiar:**	150x65x35 mm
Numer części:	05075810001	**Waga:**	208 g
Numer artykułu:	7510	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041200

- Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
- Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
- Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
- Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo
- Szybkie i łatwe ustawianie wybranego momentu dokręcania (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Do bitów sześciokątnych 1/4", dzięki zastosowaniu adaptera nadaje się również do kluczy nasadowych

Do profesjonalnego dokręcania / precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego. Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia nieograniczone momenty dokręcania/odkręcania. Szybkowymienny uchwyt gwarantujący wysoką wytrzymałość. Do bitów sześciokątnych 1/4".

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510.html

Wera - 7510
05075810001 - 4013288230669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7510, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm

Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego

Pięć momentów dokręcania do wyboru



Pięć momentów dokręcania do wyboru (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) i jedna pozycja stała (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów luzowania i dokręcania.

Łatwe ustawianie



Łatwe ustawienie wybranych momentów dokręcania.

Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne przeskakiwanie zapadek



Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075810001	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	147,5

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510.html

Wera - 7510
05075810001 - 4013288230669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de