Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1 7515/16, 16 części

Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



EAN:	4013288228338	**Wymiar:**	175x125x60 mm
Numer części:	05075851001	**Waga:**	609 g
Numer artykułu:	7515/16	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
- Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
- Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
- Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo
- Szybkie i łatwe ustawianie wybranego momentu dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Do bitów sześciokątnych 1/4", dzięki zastosowaniu adaptera nadaje się również do kluczy nasadowych, idealne narzędzie do napraw rowerów
- Narzędzia z systemem Hex-Plus zapobiegają przedwczesnemu zaokrągleniu gniazda śruby z gniazdem sześciokątnym
- Kompatybilny z elementami systemu Wera 2go

16-częściowy zestaw narzędzi. Do profesjonalnego dokręcania / profesjonalnej precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego. Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania. Szybkowymienny uchwyt gwarantujący wysoką wytrzymałość. Do bitów sześciokątnych 1/4". 15 bitów ciągliwo-twardych (długość 89 mm).

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego

Pięć momentów dokręcania do wyboru



Pięć momentów dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) i jedna pozycja stała (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów luzowania i dokręcania.

Łatwe ustawianie



Łatwe ustawienie wybranych momentów dokręcania.

Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne przeskakiwanie zapadek




Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Przechowywanie i transport



Przechowywanie i transport w wytrzymałej i kompaktowej torbie tekstylnej. Dzięki temu narzędzie jest zawsze pod ręką.

Elastyczność dzięki paskom z rzepami



Etui tekstylne ze strefą z miękkiej tkaniny na odwrocie. Za pomocą dołączonego samoprzylepnego paska z rzepem etui można przykleić do elementów systemu do transportu narzędzi Wera 2go, lub ścianki, półki czy wózka warsztatowego.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1 7515/16, 16 części

Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -

Zawartość zestawu:

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7515, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

05075815001	1x	1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



851/4 Z, PH 2 x 89 mm

05059775001	1x	PH 2 x 89 mm



867/4 Z TORX® BO z otworem, TX 10 x 89 mm

05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm



867/4 IP TORX PLUS®, 10 IP x 89 mm

05134671001	1x	10 IP x 89 mm
05134672001	1x	15 IP x 89 mm
05134673001	1x	20 IP x 89 mm
05134674001	1x	25 IP x 89 mm
05134676001	1x	30 IP x 89 mm



840/4 Z, 3 x 89 mm

05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001[1)]	1x	6 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny



Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de