Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7515, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



TORQUE TOOL

FOR BOTH DIRECTIONS

ADJUSTABLE

SAFE TORQUE

ON / OFF TORQUE LOCK

EAN:	4013288228314	**Wymiar:**	150x60x35 mm
Numer części:	05075815001	**Waga:**	227 g
Numer artykułu:	7515	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041200

- Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
- Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
- Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
- Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo
- Szybkie i łatwe ustawianie wybranego momentu dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Do bitów sześciokątnych 1/4", dzięki zastosowaniu adaptera nadaje się również do kluczy nasadowych

Do profesjonalnego dokręcania / precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego. Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia nieograniczone momenty dokręcania/odkręcania. Szybkowymienny uchwyt gwarantujący wysoką wytrzymałość. Do bitów sześciokątnych 1/4".

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7515, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego

Pięć momentów dokręcania do wyboru



Pięć momentów dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) i jedna pozycja stała (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów luzowania i dokręcania.

Łatwe ustawianie



Łatwe ustawienie wybranych momentów dokręcania.

Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne przeskakiwanie zapadek



Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075815001	**1/4"**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**	**6,0**	**147,5**

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de