Kabel S/FTP CAT6a Patch Cord 5m LB0194-5 LIBOX

Kabel S/FTP CAT6a Patch Cord 5m LB0194-5 LIBOX

To wysokiej Jakości kabel typu Patch Cord 6a, o prędkości max transferu do 10 Gb/s

- **Standardem dla kategorii 6A** jest ANSI/TIA-568-C.1, zdefiniowany przez TIA dla poprawionych standardów funkcjonowania systemów kabli skrętkowych. Został on zdefiniowany w lutym 2009. Kategorię 6A określono dla częstotliwości do 500 MHz – dwa razy więcej niż kat. 6.
- **Kategoria 6A** funkcjonuje przy poprawionych specyfikacjach, w szczególności w obszarze przesłuchu obcego, w porównaniu do kat. 6 UTP (skrętka nieekranowana), która wykazywała się wysokim szumem obcym przy wysokich częstotliwościach.
- Najważniejszą kwestią jest różnica wydajności pomiędzy specyfikacjami komponentów ISO/IEC a EIA/TIA dla parametru transmisji NEXT. Przy częstotliwości 500 MHz, złącze ISO/IEC kat. 6A działa o 3 dB lepiej niż złącze kat. 6A zgodne ze specyfikacją EIA/TIA. 3 dB równe jest 50% redukcji szumu przesłuchu zbieżnego mocy sygnału; patrz punkt 3dB

Przewody są testowane już na etapie produkcji w celu wyeliminowania wadliwych sztuk i zapewniania pełnej szybkości przesyłu

SymbolLB0194-5	
Długość	5m
Budowa	AWG 26 (8x7x0.16 mm)
Oplot (ekran)	80x0,12mm ALMG
Ekranowanie	S/FTP
Kategoria	Pach Cord SFTP Cat 6a
Złącza	RJ45 (8P8C)
Transfer	10 Gbps + 500Mhz
Temperatura Pracy	-40° C + 75° C
Materiał płaszcza	PVC LSZH
Średnica zewnętrzna	6 mm
Kod EAN	5901811403798