

NIEUW
NOUVEAU
NOWOŚĆ

Premium-Line stekkerdoos

- De stabiele topdesign stopcontactlijsten van zéér breukvaste speciaal kunststof.
- Elegant, slank, tijdloos in hoogwaardig design.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Handige kabelhouder.
- Voorzien van montagegaten.
- Innovatief bevestigingsconcept.
- Stopcontacten met kinderbeveiliging.

Prolongateurs multiprise Premium-Line

- Boîtier compacte, esthétique et stable en matière plastique incassable.
- Design élégant, élancé, intemporel et haut de gamme.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Logement du câble pratique.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Concept de fixation novateur.
- Avec protection enfants.

Listwa zasilająca Premium-Line

- Stabilne, posiadające piękną formę, przedłużacze listwowe ze specjalnego, odpornego na łamanie tworzywa sztucznego.
- Elegancki, smukły, ponadczasowy design najwyższej jakości.
- Gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym umieszczone pod kątem 45°, także dla wtyczek kątowych.
- Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy.
- Praktyczny nawój kabla.
- Możliwe przymocowanie do ściany.
- Innowacyjny sposób mocowania.
- Zabezpieczenie przed dziećmi.

Octrooi aangevraagd. / Brevet déposé. / Zgłoszony patent.
Vermoedelijk beschikbaar vanaf februari 2020. / Disponible selon les prévisions dès février 2020. / Dostępna od luty 2020 r.

MADE IN GERMANY · ECO CHEQUE · 5 Jaar · Ans · Lat Garantie

Referentie / Référence / Nr artykułu	1951164100	1951564100	1951104100	1951504100
Barcode / Code-barre / Kod kreskowy	4007123667420	4007123667437	4007123667444	4007123667451
VE / UV / Jedn. opak.	2	2	2	2
Kabellengte / Longueur de câble / Długość kabla	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabel benaming / Type de câble / Oznaczenie kabla	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpakking / Emballage / Opakowanie	Krimpfolie / Sous film plastique / Folia termokurczliwa	Krimpfolie / Sous film plastique / Folia termokurczliwa	Krimpfolie / Sous film plastique / Folia termokurczliwa	Krimpfolie / Sous film plastique / Folia termokurczliwa
Contactdozen totaal / Nombre total de prises de courant / Gniazdek łącznie	6 st / pc / szt.	6 st / pc / szt.	10 st / pc / szt.	10 st / pc / szt.
Max. stroombelastbaarheid / Courant maximum admissible / Maks. Obciążalność prądowa	16 A	16 A	16 A	16 A
Kleur / Couleur / Kolor	zwart / noir / czarny	zwart, lichtgrijs / noir, gris clair / czarny, jasnoszary	zwart / noir / czarny	zwart, lichtgrijs / noir, gris clair / czarny, jasnoszary



