Ochrona przed upadkiem z wysokości

LYNX HAR35R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych



Certyfikaty i normy

CE

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Chroni przed

Upadek

Świadczenia

Komfort

· Pianka 3D zintegrowana z uprzężami, zapewnia komfort i oddychalność podczas długotrwałego użytkowania
· Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort

Higiena

· Możliwość czyszczenia uprzęży i tkanin neutralnym mydłem

Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Łatwość użytkowania

· Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł chemiczny**
- **Motoryzacja**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Górnictwo**

Ochrona przed upadkiem z wysokości

LYNX HAR35R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Uprząż do asekuracji, ustalania pozycji podczas pracy oraz do pracy w zawieszeniu
Skład głównego wkładu	Aluminium, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba całkowitych punktów zawieszenia	1
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka automatyczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tylny, Przedni
Punkty zawieszenia	Na wysokości brzucha
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Szaro-żółty
Elementy zapewniające komfort	„Soft padding" ramiona i uda, Pas lędźwiowy i pasy udowe termosprężane
Rozmiar	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Liczba sprzączek niedemontowanych	4
Ciężar (kg) (kg)	2,5
Liczba sprzączek ręcznych	2
Liczba pętli automatycznych	2
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Użytkowanie	Obrót 120°
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu

	odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania

Ochrona przed upadkiem

LYNX HAR35R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZE

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR35RPT	Szaro-żółty	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Szaro-żółty	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Szaro-żółty	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

Box Width

Box Depth

Box Height