
UNIWERSALNY UCHWYT DO MOCOWANIA OPTYMALIZATORA NA RAMIE MODUŁU

K-42



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	60
SZEROKOŚĆ [mm]	90
DŁUGOŚĆ [mm]	30
DODATKOWE INFORMACJE	· SŁUŻY DO MOCOWANIA OPTYMALIZATORÓW NA RAMIE MODUŁU · GRUBOŚĆ 2 mm · W ZESTAWIE ŚRUBA IMBUSOWA 22 mm

ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ DO MOCOWANIA OPTYMALIZATORA


K-31



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	25
ŚREDNICA [mm]	8
DŁUGOŚĆ GWINTU [mm]	20
WYMIARY ŁBA [mm]	10 × 23 × 4
DODATKOWE INFORMACJE	· SŁUŻY DO MOCOWANIA OPTYMALIZATORÓW DO KONSTRUKCJI MONTAŻOWEJ · SKŁADA SIĘ ZE ŚRUBY TEOWEJ M8 ORAZ NAKRĘTKI KOŁNIERZOWEJ M8

PODKŁADKA UZIEMIAJĄCA


K-39



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	10
SZEROKOŚĆ [mm]	41
DŁUGOŚĆ [mm]	40
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	· DEDYKOWANA PODKŁADKA DO POŁACZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMIĘDZY RAMĄ MODUŁU A KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ · KOMPATYBILNA Z ELEM. K-01, K-25-3T, E-67

ZACISK DO PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO

K-46



MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	22
SZEROKOŚĆ [mm]	38
DŁUGOŚĆ [mm]	40
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	11
DODATKOWE INFORMACJE	· DEDYKOWANY ZACISK DO WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ZA POMOCĄ DRUTU ODGROMOWEGO · KOMPATYBILNY Z ELEM. K01, K-19, K-25-3T, E-67

OPASKA KABLOWA MOCOWANA DO RAMY MODUŁU

K-49



MATERIAŁ	TWORZYWO SZTUCZNE
DŁUGOŚĆ [mm]	200
SZEROKOŚĆ [mm]	4,6
DODATKOWE INFORMACJE	· OPASKA KABLOWA Z DEDYKOWANYM MOCOWANIEM DO NASUNIĘCIA NA RAMĘ MODUŁU, MOSTEK TRAPEZOWY ORAZ MOSTEK NA BLACHODACHÓWKĘ