NARZĘDZIA RĘCZNE
DLA WYMAGAJĄCYCH.




Przewód ciśnieniowy spiralny 6.5 x 10 mm, 5 m, PU

Nr kat. 12-070-1

PKWiU 22.21.29.0

NEO TOOLS



Opis

Przewód ciśnieniowy spiralny 6,5 x 10 mm, 5 m, PU 12-070-1 marki NEO TOOLS to przewód o średnicy: wewnętrznej 6,5 mm i zewnętrznej 10 mm, o długości 5 m. Wykonany z PU (poliuretanu), materiału o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie – nawet do 16 Bar. Oferowany z końcówkami (przyłączami). Charakteryzuje się zakresem pracy w temperaturze od -10°C do + 35°C. Sprawdzi się jako przewód zasilający sprężonego powietrza np. z kompresora do narzędzi pneumatycznych (kluczy pneumatycznych, szlifierek itp) oraz jako przewód od kompresora do pistoletów służących do przedmuchiwania. Posiada możliwość zamocowania różnych przyrządów, np. końcówki do pompowania z manometrem. Przewód ciśnieniowy spiralny NEO TOOLS polecany jest do zadań w motoryzacji, przemyśle i majsterkowaniu.

Parametry

Opakowanie	torebka foliowa z kartonikiem
Długość całkowita produktu	5 m
Zakres pracy temperatur	-10 - +35°C
Ilość elementów w zestawie	1 szt
Materiał wykonania produktu	poliuretan
Średnica wewnętrzna	6.5 mm
Średnica zewnętrzna	10 mm

Opis techniczny

Przewód ciśnieniowy spiralny, średnica wewnątrzna 6.5 mm, zewnętrzna 10 mm, o długości 5 m, poliuretanowy, ciśnienie robocze 16 barów, zakres pracy od -10°C do + 35°C.