# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | ŁN-1RRZ/m/00 | Sterowanie bezprzewodowe |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Informacje dodatkowe: | **Typ montażu: natynkowy - kołkami rozporowymi na rozstawie 60mm/ bezpośrednie klejenie do ściany_x000D_ Zasilanie: bateria 3V CR2032_x000D_ Częstotliwość: 868 MHz_x000D_ Czas pracy na baterii: do 3 lat_x000D_ Współpracuje z modułami F&Wave lub Exta Free_x000D_ Zabudowa: do ramek serii Sonata_x000D_ Zasięg działania: do 100 m** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Lampka LED** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **14** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5907577497637** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |