Maszt na czworonogu do zwodów poziomych wysokich

Nr katalogowy:
65136092

Typ:
65.6 AL/OG ZA 3P CZ

Wersja materiałowa:
(AL/OG) Aluminium/ocynk ogniowy

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Pełni funkcję konstrukcji wsporczej w systemach zwodów poziomych wysokich z zastosowaniem linki Aldrey. Maszt wykonany jest z wytrzymałego aluminium, a czworonóg ze stali ocynkowanej ogniowo. Odległość pomiędzy masztami połączonymi linką Aldrey nie może przekraczać 10m. Złącze odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie. Pod podstawy betonowe należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zalecamy zastosowanie podkładek 94308222 dla dachów pokrytych papą oraz 94308221 dla dachów pokrytych membraną.







TYP	Wysokość	Wytrzymałość na wiatr	A	B	C	E	G	H	I	M
65.6 AL/OG ZA 3P CZ	6	125 km/h	6414	3000	3000	Ø40	Ø3320	Ø340	1460	12x16 kg

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl

Dział techniczny
tel. +48 71 330 69 24,
techniczny@elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110
KRS: 0000411989
elkobis.com.pl