

Kanlux TP STRONG

Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125°/Y110°. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0354.2024, ważny do 2029-11-04

5 WARRANTY 5 years

IP 65

up to 135 lm/W

PRODUKT Z ATESTEM

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		[°C] -20÷40		IK 08
	[mm²] 1,5÷2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA









TP STRONG 60W 12 NW

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP STRONG 60W 12 NW	33163	60	8000	4000	X125/Y110	biały
TP STRONG LED 37W-NW	33168	37	5000	4000	X125/Y110	biały
TP STRONG LED 60W-NW	33169	60	8000	4000	X125/Y110	biały
TP STRONG LED 48W-NW	33170	48	6500	4000	X125/Y110	biały
TP STRONG LED 75W-NW	33171	75	10000	4000	X125/Y110	biały
TP STRONG LED 90W-NW	33172	90	12000	4000	X125/Y110	biały



TP STRONG 60W 12 NW



TP STRONG LED 37W-NW



TP STRONG LED 60W-NW




TP STRONG LED 48W-NW




TP STRONG LED 75W-NW




TP STRONG LED 90W-NW




TP STRONG 60W 12 NW




TP STRONG LED 37W




TP STRONG LED 60W



TP STRONG LED 48W



TP STRONG LED 75W



TP STRONG LED 90W

Dokument utworzono: 01.02.2025, 12:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL