Ochrona przed upadkiem z wysokości

LV100

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Płytka kotwiąca łatwa w montażu i wytrzymała



Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**

Certyfikaty i normy

CE

EN 795

TYP A

Chroni przed

Upadek



Ochrona przed upadkiem z wysokości

LV100

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Płytka kotwiąca łatwa w montażu i wytrzymała

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Płytka kotwiąca
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
Drilling diameter (mm)	12
Kolor	Stalowy
SIZE	Uniwersalny
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,046
Grzałka (Kn)	12kN
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)

LV100

ANCHORAGE DEVICES

Płytka kotwiąca łatwa w montażu i wytrzymała

Ochrona przed upadkiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
LV100	Stalowy	Uniwersalny	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka