DOKTORVOLT®

	**Rozdzielnica budowlana JUN** **32/16/4x230 z zabezpieczeniami** **IP54 gniazda DOKTORVOLT 6856** **Wyposażona w:** ✔ **4 gniazda 230V 16A z bolcem ochronnym** ✔ **1 gniazdo 32A CEE 400V** ✔ **1 gniazdo 16A CEE 400V** ✔ **okno rewizyjne 11 modułów** ✔ **gotowe okablowanie przygotowane pod instalację** ✔ **zabezpieczenia nadprądowe**
Informacje Ogólne	
Model	DV-6856-F
EAN	5907589336856
Oznaczenie serii produktu	JUN
Producent	DOKTORVOLT
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy (bez gniazd)	223 x 310 x 112 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/czarny
Akcesoria dołączone w zestawie	Membrana 1x PG21, 1x PG29
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	230 V /400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	80 A
Prąd znamionowy zwarciowy umowny	≤ 6 kA
RDF	1
Gniazda DOKTORVOLT	
4 x 1 fazowe (z bolcem ochronnym)	1P + N + PE, 16 A, 230 V
1 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 16 A, 400 V
1 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 32 A, 400 V
Aparatura zabezpieczeniowa SEZ	
4 x Wyłącznik nadprądowy	C16, 1P, 6 kA
1x Wyłącznik nadprądowy	C16, 3P, 6 kA
1x Wyłącznik nadprądowy	C32, 3P, 6 kA
Warunki instalacyjne	
Temperatura otoczenia	-25 °C ~ +50 °C
Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody	IP54
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Konstrukcja stacjonarna/ruchoma	Stacjonarna

DOKTORVOLT®
distribution box and extension cords manufacturer
ul. Chlopska 3
46-380 Malichow/Guttentag O/S

+48 881 602 200
contact@doktorvolt.com
doktorvolt.com

Oprzewodowanie	
Producent Przewodów	Bitner
Przewody ochronne	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm2 żółtozielona
Przewody neutralne	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm2 niebieska
Przewody zasilające	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm2 czarna
Normy i Certyfikaty	
Rozdzielnica: Certyfikaty i normy producenta	TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439