DOKTORVOLT®
TD Series



Rozdzielnica budowlana TD-2435-D
2x32A 400V CEE/ 4x230V IP44

Wyposażona w:

- ✔ **4 gniazda 230V 16A Schuko**
- ✔ **2 gniazda 32A CEE 400V**
- ✔ **okablowanie gniazd**

Informacje Ogólne	
Model	DV-2435-F
EAN	5905669992435
Oznaczenie serii produktu	TD
Producent	DOKTORVOLT
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy (bez gniazd i stojaka)	355 x 255 x 125 mm
wymiary obudowy z gniazdami i uchwytem	495 x 250 x 185 mm
Materiał obudowy	Technopolimer
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/czarny
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	230 V /400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	96 A
Prąd znamionowy zwarciowy umowny	≤ 10 kA
Zabezpieczenia	
Brak	
Gniazda	
4 x 1 fazowe Schuko	1P + N + PE, 16 A, 230 V Mennekes
2 x 3 fazowe CEE 32A	3P + N + PE, 32 A, 400 V Mennekes
Warunki instalacyjne	
Temperatura otoczenia	-25 °C ~ +50 °C
Stopień ochrony IP	IP44
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Konstrukcja stacjonarna/ruchoma	Stacjonarna
Oprzewodowanie	
Przewody ochronne	Linka ster. H07V-K 10/2,5 mm2 żółtozielona
Przewody neutralne	Linka ster. H07V-K 10/2,5 mm2 niebieska

DOKTORVOLT®
distribution box and extension cords manufacturer +48 881 602 200
ul. Chlopska 3 contact@doktorvolt.com
46-380 Malichow/Guttentag O/S doktorvolt.com

Przewody zasilające	Linka ster. H07V-K 10/2,5 mm2 czarna
Normy i Certyfikaty	
Certyfikaty i normy producenta	TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE
Zgodność z normami	PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-2, PN-EN 61439-3, PN-EN 61439-4