DOKTORVOLT®

	**Rozdzielnica budowlana TR-S/FI 32A 2x16A 4x230V SKH Schuko Doktorvolt 7266** **Wyposażona w:** ✔ **4 gniazda 230V 16A schuko** ✔ **1 gniazdo 32A CEE 400V** ✔ **2 gniazdo 16A CEE 400V** ✔ **okno rewizyjne 12 modułów** ✔ **przewód 1m z wtyczką 32 A CEE 400V,** ✔ **zabezpieczenia nadprądowe i różnicowo-prądowe**
Informacje Ogólne	
Model	DV-7266-D
EAN	5907589337266
Oznaczenie serii produktu	TR
Producent	DOKTORVOLT
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy (bez gniazd)	310 x 275 x 120 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/czarny
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	230 V /400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	40 A
Prąd znamionowy zwarciowy umowny	≤ 6 kA
RDF	1
Gniazda DOKTORVOLT	
4 x 1 fazowe (schuko)	1P + N + PE, 16 A, 230 V
2 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 16 A, 400 V
1 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 32 A, 400 V
Wtyczka	
1 x 3 fazowa CEE	3P + N + PE, 32 A, 400V
Aparatura zabezpieczeniowa	
4 x Wyłącznik nadprądowy	C16, 1P, 6 kA
1 x Wyłącznik nadprądowy	C16, 3P, 6 kA
1 x Wyłącznik różnicowoprądowy	40A 4P 30mA
Warunki instalacyjne	
Temperatura otoczenia	-25 °C ~ +50 °C
Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody	IP44
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Konstrukcja stacjonarna/ruchoma	Stacjonarna

DOKTORVOLT®
distribution box and extension cords manufacturer
ul. Chlopska 3
46-380 Malichow/Guttentag O/S

+48 881 602 200
contact@doktorvolt.com
doktorvolt.com

Oprzewodowanie	
Producent Przewodów	Bitner
Przewody ochronne	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm2 żółtozielona
Przewody neutralne	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm2 niebieska
Przewody zasilające	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm2 czarna
Przewód (do wyczki) 1m	H07RN-F (OnPD) 5x4 mm2 czarny
Normy i Certyfikaty	
Rozdzielnica: Certyfikaty i normy producenta	TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439

DOKTORVOLT®
distribution box and extension cords manufacturer
ul. Chlopska 3
46-380 Malichow/Guttentag O/S

+48 881 602 200
contact@doktorvolt.com
doktorvolt.com