PVC – 1,0 mm²

bez wyłącznika



- √ ilość gniazd: **5× 2P + PE**
- √ napięcie/prąd: 250 V~/10 A maks.
- √ maksymalne obciążenie: 2 300 W
- √ typ izolacji: PVC
- √ przewód: H05VV-F3G 1 mm²
- √ przesłony torów prądowych
- √ opakowanie: 1 szt., zawieszka

symbol **PC0513**

kod produktu
19 02 250 300
1/5/10/10

długość: 3 m

8 592920 008294

z wyłącznikiem



symbol **PC1513**

kod produktu
19 02 350 300
1/5/15/15

długość: 3 m

8 592920 008331

PVC – 1,0 mm²

z wyłącznikiem

symbol **P1313Z**

kod produktu
19 12 330 300
1/5/–/20

długość: 3 m
ilość gniazd: 3× 2P + PE ■ napięcie/prąd: 250 V~/10 A maks. ■ maksymalne obciążenie: 2 300 W ■ typ izolacji: PVC ■ przewód: H05VV-F3G 1 mm²
■ przesłony torów prądowych
■ opakowanie: 1 szt., zawieszka

8 595025 378521



Gumowe – 1,5 mm²

z wyłącznikiem

symbol **P14131**

typ E-K-4N
kod produktu
19 02 340 301
1/–/10/10

długość: 3 m
ilość gniazd: 4× 2P + PE IP44 ■ napięcie/prąd: 250 V~/16 A maks. ■ maksymalne obciążenie: 3 680 W ■ typ izolacji: guma/silikon ■ przewód: H07RN-F3G 1,5 mm² ■ przesłony torów prądowych
■ opakowanie: 1 szt., folia

8 592920 055472



Uchwyty

symbol **P0003C**

typ P3
kod produktu
19 04 030 000
1/5/20/80

■ uchwyt przedłużacza 3 i 4 gniazdowego ■ materiał: tworzywo ■ opakowanie: 1 szt., zawieszka

8 595025 310002



symbol **P0004C**

typ P0004C
kod produktu
19 04 040 000
1/5/20/80

■ uchwyt przedłużacza 5 i 6 gniazdowego ■ materiał: tworzywo ■ opakowanie: 1 szt., zawieszka

8 592920 064672

