Ochrona przed upadkiem z wysokości

HAR24HA

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż z pasem i klamrami automatycznymi zapewnia maksymalną swobodę ruchów



Certyfikaty i normy

CE

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Chroni przed

Upadek

Świadczenia

Komfort

· Specjalna konstrukcja pasków na nogi zapewnia swobodę ruchów podczas długich dni pracy
· Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn
· Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort

Higiena

· Możliwość czyszczenia uprzęży i tkanin neutralnym mydłem

Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Łatwość użytkowania

· Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Wędkarstwo**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**

Ochrona przed upadkiem z wysokości

HAR24HA

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż z pasem i klamrami automatycznymi zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem z pasem
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka automatyczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tylny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Czarny
Rozmiar	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	1,7
Liczba sprzączek ręcznych	6
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	2
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze,

	z możliwością wielokrotnego przepinania

Ochrona przed upadkiem

HAR24HA

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż z pasem i klamrami automatycznymi zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR24HAGT	Czarny	S/M/L	HAR24HA	3295249282790	13295249282797	5	1	11.4 kg	25.2 cm	76.6 cm	25.8 cm
HAR24HAXX	Czarny	XL/XXL	HAR24HA	3295249283100	13295249283107	5	1	11.6 kg	24.8 cm	76.8 cm	25.8 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka