PSEN cs3.1b 1 switch 541062



Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, EAC (Eurasian), TÜV
Zasada działania czujników:	Transponder
Poziom kodowania wg ISO 14119:	gering
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3:	PDDB
Kodowanie transpondera:	codiert
Odpowiednie do łączenia szereg:	ja
rodzaj jednostki:	Sensor
Dane techniczne	
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Zgodność z RoHS:	0
Wyjątki RoHS:	0
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	7A, 7C I
Zgodność REACh:	1
Substancje zawarte w REACh:	Blei, Bleioxid
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1%
Nr CAS.:	7439-92-1, 1317-36-8
Dostępne wejście SCIP:	tak
WEEE classification(08/2018):	U_KATEGORIE_5

Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27274601
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002592
UNSPSC 25:	39122205
GTIN:	4046548073812
Tom:	0
Harmonized System Code:	85365019
Typ numeru taryfy celnej:	TARIC
Użyj numeru taryfy celnej:	eksport, Import
Ilość na jednostkę opakowania:	1

Akcesoria obligatoryjne



541080 PSEN cs3.1 1 actuator



540080 PSEN cs1.1 1 actuator



541087 PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator



541088 PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator

Akcesoria opcjonalne

	540334	PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
	540130	SDD ES ETH