Akum. młotowiertarka LXT®

DHR243

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym, 3 trybami pracy oraz uchwytem szybkowymiennym.

Wydajna młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym, wyposażona w uchwyt antywibracyjny oraz szybkowymienny uchwyt narzędziowy SDS-Plus. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie od 0 do 950 obr./min. Energia udaru 2,0J oraz maksymalna średnica wiercenia w betonie 24 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Energia udaru	2,0 J
Optymalny zakres wiercenia w betonie	6 - 12 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	24 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	27 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4700 min^{-1}
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 950 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	54 mm
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Waga maszyny z akumulatorem	3,4 - 4,9 kg

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- 40 stopniowa regulacja położenia dłuta
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

OPCJONALNY OSPRZĘT

324219-0
Miarka głębokości

821552-6
Walizka Makpac (4)



837649-1
Wkład do walizki Makpac (4)



D-14093
Adapter SDS plus uchwytu -

D-42379
Zestaw dłut SDS-Plus



D-42444
Zestaw dłut i wierteł SDS-Plus



P-05505
Szpic, 250 mm

P-05511
Dłuto, 20 x 250 mm

P-05527
Dłuto szerokie 40 x 200 mm

P-21646
Adapter SDS-PLUS do bitów 1/4"

P-25068
Szpic, SDS-PLUS, 250 mm

P-25074
Dłuto płaskie SDS-Plus, 20 x 250 mm

P-25080
Dłuto wklęsłe SDS-PLUS, 22 x 240

P-25105
Dłuto płaskie do drewna SDS-PLUS,

P-25111
Dłuto płaskie do drewna SDS-PLUS,

P-67745
Adapter SDS-PLUS do koronki, 105

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy