Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Szyna zbiorcza Linergy 800mm długość 668mm

AK5JB146

Parametry podstawowe

gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	LE
Typ produktu lub komponentu	Szyna zbiorcza
zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Tap-offs (18 mm)	30
długość szyny	668 mm
szerokość obudowy	800 mm
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A w 35 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V (wtykanie i wyjmowanie w stanie bezprądowym, przy załączonym zasilaniu) zgodnie z IEC 60439-1 480 V (wtykanie i wyjmowanie w stanie bezprądowym, przy załączonym zasilaniu) zgodnie z CSA 480 V (wtykanie i wyjmowanie w stanie bezprądowym, przy załączonym zasilaniu) zgodnie z UL 600 V (przyłaczanie i odłączanie przy wyłączonym zasilaniu) zgodnie z CSA 600 V (przyłaczanie i odłączanie przy wyłączonym zasilaniu) zgodnie z UL 690 V (przyłaczanie i odłączanie przy wyłączonym zasilaniu) zgodnie z IEC 60439-1
liczba żył	4

Parametry uzupełniające

szerokość szyny	45 mm
Szerokość	81 mm
Głębokość	82 mm
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V zgodnie z CSA 600 V zgodnie z UL 690 V zgodnie z IEC 60439-1
prąd szczytowy	25 kA
I²t przy zadziałaniu	10000000 A².s
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpieczniki AM In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A Bezpieczniki gF In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A NS160H wyłącznik In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A NS160H wyłącznik In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
przyłącza - zaciski	Złącze 2,5…70 mm² elastyczny z końcówką kablową Złącze 2,5…70 mm² sztywny
Moment dokręcania	10 N.m

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

miejsce montażu	Pionowy montaż stosowanie bocznego stop AK5BT01 na płytach montażowych AK5PA Poziomy montaż
ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
Masa produktu	1,3 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60439
Certyfikaty produktu	LROS (Lloyds register of shipping) DNV UL CSA
stopień ochrony IP	IPxx B conforming to IEC 60529
odpornośc ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,800 cm
Szerokość opakowania 1	11,000 cm
Długość opakowania 1	74,000 cm
Waga opakowania 1	1,610 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	46,240 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodność**
Chińskie rozporządzenie RoHS	**Dyrektywa RoHS Chiny**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

WEEE	**Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.**
Odbiór	**No**