Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, kaseta odpływowa wybór fazy - bez ochrony 1L+N+PE 16A

KBC16DCB21

Parametry podstawowe

gama produktów	Canalis
typ oferty	Control system
Typ produktu lub komponentu	Złącze
zastosowanie urządzenia	Oświetlenie Rozkład gniazd zasilania
Zgodność gamy	Canalis KBA kanał kablowy szynowy Canalis KBB kanał kablowy szynowy
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	16 A w 35 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...240 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
protokół portu komunikacyjnego	DALI KNX
polaryzacja jednostki odpływowej	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
rodzaj złącza jednostki odpływowej	Z wyborem fazy
kolor blokady odpływu	Niebieski

Parametry uzupełniające

Kolor	Kremowy (RAL 9001)
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Szerokość	168 mm
Głębokość	33 mm
Wysokość	53 mm
Masa produktu	90 g
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Normy	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	13,500 cm
Waga opakowania 1	92,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	12,000 cm
Szerokość opakowania 2	16,000 cm
Długość opakowania 2	25,000 cm
Waga opakowania 2	998,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	440
Wysokość opakowania 3	62,500 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	48,912 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Odbiór	No