Kompaktowe obudowy sterownicze AX



Rozbudowa systemu strona 60

Materiał:
– Obudowa: blacha stalowa
– Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie

Powierzchnia:
– Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
– Płyta montażowa: ocynkowana


Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Obudowa z drzwiami
– Płyta(y) kołnierzowa(e) w podłodze obudowy
– Płyta montażowa
– Listwa otworowa drzwiowa
– Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3mm

Uwaga, zakres dostawy zależnie od produktu.

Atesty:
– UL
– cUL
– Bureau Veritas
– Lloyds Register
– DNV-GL

Dalsze certyfikaty dostępne w internecie.



Obudowa bazowa AX, blacha stalowa

Szerokość (B) mm	Opak.	300	300	Strona
Wysokość (H) mm		300	400	
Głębokość (T) mm		210	210	
Szerokość płyt montażowych (F) mm		250	250	
Wysokość płyt montażowych (G) mm		275	375	
Grubość materiału obudowy mm		1,25	1,25	
Grubość materiału drzwi mm		1,5	1,5	
Grubość materiału płyty montażowej mm		2,0	2,0	
Nr kat.	1 szt.	**1033.000**	**1034.000**	
Masa kg		6,7	8,38	
Stopień ochrony IP wg IEC 60 529		IP 66	IP 66	
Klasa ochrony NEMA		NEMA 4	NEMA 4	
Zakres dostawy zależnie od produktu				
Drzwi		1	1	
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę		■	■	
Płyta kołnierzowa, wielkość		1	1	
Płyta kołnierzowa, liczba		1	1	
Zamek dźwigienkowy		1	1	
Akcesoria				
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 20 mm	4 szt.	2508.020	2508.020	73
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 40 mm	4 szt.	2503.020	2503.020	73
Kątownik mocowania ściennego	4 szt.	2505.510	2505.510	74
Mocowanie masztowe	2 szt.	2584.100	2584.100	74
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa	1 szt.	2561.200	2561.200	90
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego z membranami	1 szt.	2561.300	2561.300	90
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniami	1 szt.	2571.100	2571.100	91
Rama uszczelniająca, modułowa		p. strona	p. strona	87
Szyna do zabudowy wewnętrznej	4 szt.	2394.210	2394.210	77
Podstawy montażowe, rozbudowa w drzwiach		–	–	
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w wysokości	4 szt.	–	8619.700	78
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w drzwiach		–	–	
Lampa systemowa LED		–	–	
Uchwyt mini Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.100	2537.100	66
Uchwyt mini Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.300	2537.300	66
Uchwyt Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	
Uchwyt Komfort AX z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1		–	–	
Uchwyt Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	
Wkładki zamka		p. strona	p. strona	67
Okno wziernikowe, głębokość 36 mm		–	–	
Okno obserwacyjne, głębokość 62 mm		–	–	
Tablica obsługi		–	–	
Zawiasy 180°	3 szt.	2449.010	2449.010	68
Blokada drzwi	1 szt.	2519.020	2519.020	70
Kieszenie na schematy połączeń z blachy stalowej, o zmiennej szerokości		–	–	
Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego		p. strona	p. strona	70
Kieszenie na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią		p. strona	p. strona	70
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 100 mm		–	–	
Osłony cokołu, boczne, 100 mm		–	–	
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 200 mm		–	–	
Osłony cokołu, boczne, 200 mm		–	–	
Uchwyty transportowe		–	–	
Daszek ochronny	1 szt.	2361.010	2361.010	71
Listwa chroniąca przed kurzem	1 szt.	2426.500	2426.500	71
Linki uziemienia		p. strona	p. strona	84
Zestaw do łączenia szeregowego	1 szt.	1199.100	1199.100	62
Dławik kablowy z mosiądzu		p. strona	p. strona	93
Dławik kablowy z poliamidu		p. strona	p. strona	93