Kompaktowe obudowy sterownicze AX



Rozbudowa systemu strona 60

Materiał:
– Obudowa: blacha stalowa
– Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie

Powierzchnia:
– Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
– Płyta montażowa: ocynkowana


Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Obudowa z drzwiami
– Płyta(y) kołnierzowa(e) w podłodze obudowy
– Płyta montażowa
– Listwa otworowa drzwiowa
– Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3mm

Uwaga, zakres dostawy zależnie od produktu.

Atesty:
– UL
– cUL
– Bureau Veritas
– Lloyds Register
– DNV-GL

Dalsze certyfikaty dostępne w internecie.



Obudowa bazowa AX, blacha stalowa

Szerokość (B) mm	Opak.	300	300	Strona
Wysokość (H) mm		300	400	
Głębokość (T) mm		210	210	
Szerokość płyt montażowych (F) mm		250	250	
Wysokość płyt montażowych (G) mm		275	375	
Grubość materiału obudowy mm		1,25	1,25	
Grubość materiału drzwi mm		1,5	1,5	
Grubość materiału płyty montażowej mm		2,0	2,0	
Nr kat.	1 szt.	**1033.000**	**1034.000**	
Masa kg		6,7	8,38	
Stopień ochrony IP wg IEC 60 529		IP 66	IP 66	
Klasa ochrony NEMA		NEMA 4	NEMA 4	
Zakres dostawy zależnie od produktu				
Drzwi		1	1	
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę		■	■	
Płyta kołnierzowa, wielkość		1	1	
Płyta kołnierzowa, liczba		1	1	
Zamek dźwigienkowy		1	1	
Akcesoria				
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 20 mm	4 szt.	2508.020	2508.020	73
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 40 mm	4 szt.	2503.020	2503.020	73
Kątownik mocowania ściennego	4 szt.	2505.510	2505.510	74
Mocowanie masztowe	2 szt.	2584.100	2584.100	74
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa	1 szt.	2561.200	2561.200	90
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego z membranami	1 szt.	2561.300	2561.300	90
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniami	1 szt.	2571.100	2571.100	91
Rama uszczelniająca, modułowa		p. strona	p. strona	87
Szyna do zabudowy wewnętrznej	4 szt.	2394.210	2394.210	77
Podstawy montażowe, rozbudowa w drzwiach		–	–	
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w wysokości	4 szt.	–	8619.700	78
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w drzwiach		–	–	
Lampa systemowa LED		–	–	
Uchwyt mini Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.100	2537.100	66
Uchwyt mini Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.300	2537.300	66
Uchwyt Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	
Uchwyt Komfort AX z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1		–	–	
Uchwyt Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	
Wkładki zamka		p. strona	p. strona	67
Okno wziernikowe, głębokość 36 mm		–	–	
Okno obserwacyjne, głębokość 62 mm		–	–	
Tablica obsługi		–	–	
Zawiasy 180°	3 szt.	2449.010	2449.010	68
Blokada drzwi	1 szt.	2519.020	2519.020	70
Kieszenie na schematy połączeń z blachy stalowej, o zmiennej szerokości		–	–	
Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego		p. strona	p. strona	70
Kieszenie na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią		p. strona	p. strona	70
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 100 mm		–	–	
Osłony cokołu, boczne, 100 mm		–	–	
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 200 mm		–	–	
Osłony cokołu, boczne, 200 mm		–	–	
Uchwyty transportowe		–	–	
Daszek ochronny	1 szt.	2361.010	2361.010	71
Listwa chroniąca przed kurzem	1 szt.	2426.500	2426.500	71
Linki uziemienia		p. strona	p. strona	84
Zestaw do łączenia szeregowego	1 szt.	1199.100	1199.100	62
Dławik kablowy z mosiądzu		p. strona	p. strona	93
Dławik kablowy z poliamidu		p. strona	p. strona	93

Kompaktowe obudowy sterownicze AX

Obudowa bazowa AX, blacha stalowa

Szerokość (B) mm	Opak.	380	380	380	380	400	400	Strona
Wysokość (H) mm		300	380	600	600	500	800	
Głębokość (T) mm		210	210	210	350	210	300	
Szerokość płyt montażowych (F) mm		330	330	330	330	350	345	
Wysokość płyt montażowych (G) mm		275	355	575	575	475	775	
Grubość materiału obudowy mm		1,25	1,25	1,25	1,5	1,25	1,5	
Grubość materiału drzwi mm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	
Grubość materiału płyty montażowej mm		2,0	2,0	2,5	2,5	2,0	2,5	
Nr kat.	1 szt.	**1031.000**	**1380.000**	**1038.000**	**1338.000**	**1045.000**	**1037.000**	
Masa kg		8,8	9,48	14,4	18,6	12,1	24,9	
Stopień ochrony IP wg IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Klasa ochrony NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
Zakres dostawy zależnie od produktu								
Drzwi		1	1	1	1	1	1	
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę		■	■	■	■	■	■	
Płyta kołnierzowa, wielkość		2	2	2	5	2	5	
Płyta kołnierzowa, liczba		1	1	1	1	1	1	
Zamek dźwigienkowy		1	1	2	2	2	2	
Akcesoria								
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 20 mm	4 szt.	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	73
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 40 mm	4 szt.	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	73
Kątownik mocowania ściennego	4 szt.	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	74
Mocowanie masztowe	2 szt.	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	74
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa	1 szt.	2562.200	2562.200	2562.200	2565.200	2562.200	2565.200	90
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego z membranami	1 szt.	2562.300	2562.300	2562.300	2565.300	2562.300	2565.300	90
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniami	1 szt.	2572.100	2572.100	2572.100	2575.100	2572.100	2575.100	91
Rama uszczelniająca, modułowa		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	87
Szyna do zabudowy wewnętrznej	4 szt.	2394.210	2394.210	2394.210	2394.350	2394.210	2394.300	77
Podstawy montażowe, rozbudowa w drzwiach	20 szt.	4599.100	4599.100	4599.100	4599.100	4694.000	4694.000	69
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w wysokości	4 szt.	–	–	–	–	8619.710	8619.730	78
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w drzwiach		–	–	–	–	–	–	
Lampa systemowa LED	1 szt.	–	–	–	–	2500.100	2500.100	94
Uchwyt mini Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.100	2537.100	2537.100	2537.100	2537.100	2537.100	66
Uchwyt mini Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.300	2537.300	2537.300	2537.300	2537.300	2537.300	66
Uchwyt Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	–	–	–	–	
Uchwyt Komfort AX z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1		–	–	–	–	–	–	
Uchwyt Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	–	–	–	–	
Wkładki zamka		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	67
Okno wziernikowe, głębokość 36 mm		–	–	–	–	–	–	
Okno obserwacyjne, głębokość 62 mm		–	–	–	–	–	–	
Tablica obsługi	1 szt.	2741.010	2742.010	2743.010	2743.010	–	–	63
Zawiasy 180°	3 szt.	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	68
Blokada drzwi	1 szt.	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	70
Kieszenie na schematy połączeń z blachy stalowej, o zmiennej szerokości	1 szt.	–	–	–	–	2515.200	2515.200	70
Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Kieszenie na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 100 mm		–	–	–	–	–	–	
Osłony cokołu, boczne, 100 mm		–	–	–	–	–	–	
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 200 mm		–	–	–	–	–	–	
Osłony cokołu, boczne, 200 mm		–	–	–	–	–	–	
Uchwyty transportowe		–	–	–	–	–	–	
Daszek ochronny	1 szt.	2472.010	2472.010	2472.010	–	–	–	71
Listwa chroniąca przed kurzem	1 szt.	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	71
Linki uziemienia		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	84
Zestaw do łączenia szeregowego	1 szt.	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	62
Dławik kablowy z mosiądzu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93
Dławik kablowy z poliamidu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93

Obudowa bazowa AX, blacha stalowa

Szerokość (B) mm	Opak.	500	500	500	600	600	600	Strona
Wysokość (H) mm		500	500	700	380	380	600	
Głębokość (T) mm		210	300	250	210	350	210	
Szerokość płyt montażowych (F) mm		450	450	450	550	550	550	
Wysokość płyt montażowych (G) mm		475	475	675	355	355	575	
Grubość materiału obudowy mm		1,25	1,5	1,5	1,25	1,5	1,5	
Grubość materiału drzwi mm		1,5	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	
Grubość materiału płyty montażowej mm		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Nr kat.	1 szt.	**1050.000**	**1350.000**	**1057.000**	**1039.000**	**1339.000**	**1060.000**	
Masa kg		15,4	19,0	25,0	14,4	18,7	22,3	
Stopień ochrony IP wg IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Klasa ochrony NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
Zakres dostawy zależnie od produktu								
Drzwi		1	1	1	1	1	1	
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę		■	■	■	■	■	■	
Płyta kołnierzowa, wielkość		3	6	3	4	7	4	
Płyta kołnierzowa, liczba		1	1	1	1	1	1	
Zamek dźwigienkowy		2	2	2	1	1	2	
Akcesoria								
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 20 mm	4 szt.	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	73
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 40 mm	4 szt.	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	73
Kątownik mocowania ściennego	4 szt.	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	74
Mocowanie masztowe	2 szt.	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	74
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa	1 szt.	2563.200	2566.200	2563.200	2564.200	2567.200	2564.200	90
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego z membranami	1 szt.	2563.300	2566.300	2563.300	2564.300	2567.300	2564.300	90
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniami	1 szt.	2573.100	2576.100	2573.100	2574.100	2577.100	2574.100	91
Rama uszczelniająca, modułowa		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	87
Szyna do zabudowy wewnętrznej	4 szt.	2394.210	2394.300	2394.250	2394.210	2394.350	2394.210	77
Podstawy montażowe, rozbudowa w drzwiach	20 szt.	4695.000	4695.000	4695.000	4696.000	4696.000	4696.000	69
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w wysokości	4 szt.	8619.710	8619.710	8619.760	–	–	8619.720	78
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w drzwiach		–	–	–	–	–	–	
Lampa systemowa LED	1 szt.	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	94
Uchwyt mini Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.100	2537.100	2537.100	2537.100	2537.100	2537.100	66
Uchwyt mini Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.300	2537.300	2537.300	2537.300	2537.300	2537.300	66
Uchwyt Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	–	–	–	–	
Uchwyt Komfort AX z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1		–	–	–	–	–	–	
Uchwyt Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	–	–	–	–	
Wkładki zamka		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	65
Okno wziernikowe, głębokość 36 mm	1 szt.	2733.010	2733.010	–	2730.010	2730.010	2731.010	63
Okno obserwacyjne, głębokość 62 mm	1 szt.	2763.010	2763.010	–	2760.010	2760.010	2761.010	63
Tablica obsługi	1 szt.	2745.010	2745.010	–	2744.010	–	2746.010	63
Zawiasy 180°	3 szt.	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	68
Blokada drzwi	1 szt.	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	70
Kieszenie na schematy połączeń z blachy stalowej, o zmiennej szerokości	1 szt.	2515.200	2515.200	2515.200	2515.300	2515.300	2515.300	70
Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Kieszenie na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 100 mm		–	–	–	–	–	–	
Osłony cokołu, boczne, 100 mm		–	–	–	–	–	–	
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 200 mm		–	–	–	–	–	–	
Osłony cokołu, boczne, 200 mm		–	–	–	–	–	–	
Uchwyty transportowe		–	–	–	–	–	–	
Daszek ochronny	1 szt.	2362.010	–	–	2473.010	–	2473.010	71
Listwa chroniąca przed kurzem	1 szt.	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	71
Linki uziemienia		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	84
Zestaw do łączenia szeregowego	1 szt.	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	62
Dławik kablowy z mosiądzu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93
Dławik kablowy z poliamidu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93

Kompaktowe obudowy sterownicze AX

Obudowa bazowa AX, blacha stalowa

Szerokość (B) mm	Opak.	600	600	600	600	600	600	Strona
Wysokość (H) mm		600	600	760	760	800	800	
Głębokość (T) mm		250	350	210	350	250	400	
Szerokość płyt montażowych (F) mm		550	550	550	550	545	545	
Wysokość płyt montażowych (G) mm		575	575	735	735	775	775	
Grubość materiału obudowy mm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grubość materiału drzwi mm		1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	
Grubość materiału płyty montażowej mm		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Nr kat.	1 szt.	**1054.000**	**1360.000**	**1076.000**	**1376.000**	**1058.000**	**1059.000**	
Masa kg		23,4	26,3	29,5	34,0	32,0	40,0	
Stopień ochrony IP wg IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Klasa ochrony NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
Zakres dostawy zależnie od produktu								
Drzwi		1	1	1	1	1	1	
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę		■	■	■	■	■	■	
Płyta kołnierzowa, wielkość		4	7	4	7	4	7	
Płyta kołnierzowa, liczba		1	1	1	1	1	1	
Zamek dźwigienkowy		2	2	2	2	2	2	
Akcesoria								
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 20 mm	4 szt.	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	73
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 40 mm	4 szt.	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	73
Kątownik mocowania ściennego	4 szt.	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	74
Mocowanie masztowe	2 szt.	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	74
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa	1 szt.	2564.200	2567.200	2564.200	2567.200	2564.200	2567.200	90
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego z membranami	1 szt.	2564.300	2567.300	2564.300	2567.300	2564.300	2567.300	90
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniami	1 szt.	2574.100	2577.100	2574.100	2577.100	2574.100	2577.100	91
Rama uszczelniająca, modułowa		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	87
Szyna do zabudowy wewnętrznej	4 szt.	2394.250	2394.350	2394.210	2394.350	2394.250	2394.400	77
Podstawy montażowe, rozbudowa w drzwiach	20 szt.	4696.000	4696.000	4696.000	4696.000	4696.000	4696.000	69
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w wysokości	4 szt.	8619.720	8619.720	8619.790	8619.790	8619.730	8619.730	78
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w drzwiach		–	–	–	–	–	–	
Lampa systemowa LED	1 szt.	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	2500.110	2500.110	94
Uchwyt mini Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.100	2537.100	2537.100	2537.100	2537.100	2537.100	66
Uchwyt mini Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.300	2537.300	2537.300	2537.300	2537.300	2537.300	66
Uchwyt Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	–	–	–	–	
Uchwyt Komfort AX z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1		–	–	–	–	–	–	
Uchwyt Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych		–	–	–	–	–	–	
Wkładki zamka		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	65
Okno wziernikowe, głębokość 36 mm	1 szt.	2731.010	2731.010	2732.010	2732.010	–	–	63
Okno obserwacyjne, głębokość 62 mm	1 szt.	2761.010	2761.010	2762.010	2762.010	–	–	63
Tablica obsługi	1 szt.	2746.010	2746.010	–	–	–	–	63
Zawiasy 180°	3 szt.	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	68
Blokada drzwi	1 szt.	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	70
Kieszenie na schematy połączeń z blachy stalowej, o zmiennej szerokości	1 szt.	2515.300	2515.300	2515.300	2515.300	2515.300	2515.300	70
Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Kieszenie na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 100 mm	2 szt.	–	–	–	–	–	2820.061	60
Osłony cokołu, boczne, 100 mm	2 szt.	–	–	–	–	–	2820.410	61
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 200 mm	2 szt.	–	–	–	–	–	2820.062	60
Osłony cokołu, boczne, 200 mm	2 szt.	–	–	–	–	–	2820.420	61
Uchwyty transportowe	2 szt.	–	–	–	–	–	2509.010	72
Daszek ochronny	1 szt.	–	2476.010	2473.010	2476.010	–	–	71
Listwa chroniąca przed kurzem	1 szt.	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	71
Linki uziemienia		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	84
Zestaw do łączenia szeregowego	1 szt.	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	62
Dławik kablowy z mosiądzu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93
Dławik kablowy z poliamidu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93

Obudowa bazowa AX, blacha stalowa

Szerokość (B) mm	Opak.	600	600	600	600	760	760	Strona
Wysokość (H) mm		1000	1000	1200	1200	760	760	
Głębokość (T) mm		250	400	300	400	210	300	
Szerokość płyt montażowych (F) mm		545	545	545	545	705	705	
Wysokość płyt montażowych (G) mm		975	975	1175	1175	735	735	
Grubość materiału obudowy mm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grubość materiału drzwi mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Grubość materiału płyty montażowej mm		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Nr kat.	1 szt.	**1090.000**	**1091.000**	**1260.000**	**1261.000**	**1077.000**	**1073.000**	
Masa kg		39,5	50,0	50,0	56,0	36,7	42,0	
Stopień ochrony IP wg IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Klasa ochrony NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
Zakres dostawy zależnie od produktu								
Drzwi		1	1	1	1	1	1	
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę		■	■	■	■	■	■	
Płyta kołnierzowa, wielkość		4	7	7	7	2	5	
Płyta kołnierzowa, liczba		1	1	1	1	2	2	
Zamek dźwigienkowy		2	2	–	–	2	2	
3-punktowy system zamknięcia		–	–	■	■	–	–	
Akcesoria								
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 20 mm	4 szt.	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	73
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 40 mm	4 szt.	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	73
Kątownik mocowania ściennego	4 szt.	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	74
Mocowanie masztowe	2 szt.	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	–	–	74
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa	1 szt.	2564.200	2567.200	2567.200	2567.200	2562.200	2565.200	90
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego z membranami	1 szt.	2564.300	2567.300	2567.300	2567.300	2562.300	2565.300	90
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniami	1 szt.	2574.100	2577.100	2577.100	2577.100	2572.100	2575.100	90
Rama uszczelniająca, modułowa		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	87
Szyna do zabudowy wewnętrznej	4 szt.	2394.250	2394.400	2394.300	2394.400	2394.210	2394.300	77
Podstawy montażowe, rozbudowa w drzwiach	20 szt.	4696.000	4696.000	4596.000	4596.000	4599.200	4599.200	69
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w wysokości	4 szt.	8619.750	8619.750	8619.770	8619.770	8619.790	8619.790	78
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w drzwiach	4 szt.	–	–	8619.720	8619.720	–	–	78
Lampa systemowa LED	1 szt.	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	94
Uchwyt mini Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.100	2537.100	–	–	2537.100	2537.100	66
Uchwyt mini Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.300	2537.300	–	–	2537.300	2537.300	66
Uchwyt Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	–	–	2435.100	2435.100	–	–	65
Uchwyt Komfort AX z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1	1 szt.	–	–	2435.200	2435.200	–	–	
Uchwyt Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	–	–	2435.400	2435.400	–	–	65
Wkładki zamka		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	67
Okno wziernikowe, głębokość 36 mm		–	–	–	–	–	–	
Okno obserwacyjne, głębokość 62 mm		–	–	–	–	–	–	
Tablica obsługi		–	–	–	–	–	–	
Zawiasy 180°	3 szt.	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	68
Blokada drzwi	1 szt.	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	70
Kieszenie na schematy połączeń z blachy stalowej, o zmiennej szerokości	1 szt.	2515.300	2515.300	2515.300	2515.300	2515.400	2515.400	70
Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Kieszenie na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 100 mm	2 szt.	–	2820.061	2820.061	2820.061	–	–	60
Osłony cokołu, boczne, 100 mm	2 szt.	–	2820.410	2820.310	2820.410	–	–	61
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 200 mm	2 szt.	–	2820.062	2820.062	2820.062	–	–	60
Osłony cokołu, boczne, 200 mm	2 szt.	–	2820.420	2820.320	2820.420	–	–	61
Uchwyty transportowe	2 szt.	–	2509.010	2509.010	2509.010	–	–	72
Daszek ochronny	1 szt.	–	–	–	–	–	2474.010	71
Listwa chroniąca przed kurzem	1 szt.	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	71
Linki uziemienia		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	84
Zestaw do łączenia szeregowego	1 szt.	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	62
Dławik kablowy z mosiądzu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93
Dławik kablowy z poliamidu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93

Kompaktowe obudowy sterownicze AX

Obudowa bazowa AX, blacha stalowa

Szerokość (B) mm	Opak.	800	800	800	800	800	1000	Strona
Wysokość (H) mm		600	1000	1000	1200	1200	760	
Głębokość (T) mm		300	300	400	300	400	210	
Szerokość płyt montażowych (F) mm		750	745	745	745	745	945	
Wysokość płyt montażowych (G) mm		575	975	975	1175	1175	735	
Grubość materiału obudowy mm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grubość materiału drzwi mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Grubość materiału płyty montażowej mm		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Nr kat.	1 szt.	**1055.000**	**1180.000**	**1181.000**	**1280.000**	**1281.000**	**1100.000**	
Masa kg		34,2	52,0	59,5	63,5	69,0	49,0	
Stopień ochrony IP wg IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 55	
Klasa ochrony NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 12	
Zakres dostawy zależnie od produktu								
Drzwi		1	1	1	1	1	2	
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę		■	■	■	■	■	■	
Płyta kołnierzowa, wielkość		5	5	5	5	5	3	
Płyta kołnierzowa, liczba		2	2	2	2	2	2	
Zamek dźwigienkowy		2	2	2	–	–	2	
3-punktowy system zamknięcia		–	–	–	■	■	–	
Akcesoria								
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 20 mm	4 szt.	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	73
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 40 mm	4 szt.	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	73
Kątownik mocowania ściennego	4 szt.	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	74
Mocowanie masztowe	2 szt.	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	2584.100	74
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa	1 szt.	2565.200	2565.200	2565.200	2565.200	2565.200	2562.200	90
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego z membranami	1 szt.	2565.300	2565.300	2565.300	2565.300	2565.300	2563.300	90
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniami	1 szt.	2575.100	2575.100	2575.100	2575.100	2575.100	2573.100	90
Rama uszczelniająca, modułowa		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	87
Szyna do zabudowy wewnętrznej	4 szt.	2394.300	2394.300	2394.400	2394.300	2394.400	2394.210	77
Podstawy montażowe, rozbudowa w drzwiach	20 szt.	4697.000	4697.000	4697.000	–	–	4695.000	69
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w wysokości	4 szt.	8619.720	8619.750	8619.750	8619.770	8619.770	8619.790	78
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w drzwiach[1)]	4 szt.	–	–	–	8619.730	8619.730	8619.710	78
Lampa systemowa LED	1 szt.	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	94
Uchwyt mini Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.100	2537.100	2537.100	–	–	2537.100	66
Uchwyt mini Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.300	2537.300	2537.300	–	–	2537.300	66
Uchwyt Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	–	–	–	2435.100	2435.100	–	66
Uchwyt Komfort AX z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1	1 szt.	–	–	–	2435.200	2435.200	–	
Uchwyt Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	–	–	–	2435.400	2435.400	–	65
Wkładki zamka		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	65
Okno wziernikowe, głębokość 36 mm		–	–	–	–	–	–	
Okno obserwacyjne, głębokość 62 mm		–	–	–	–	–	–	
Tablica obsługi		–	–	–	–	–	–	
Zawiasy 180°	3 szt.	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	68
Blokada drzwi	1 szt.	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	70
Kieszenie na schematy połączeń z blachy stalowej, o zmiennej szerokości	1 szt.	2515.400	2515.400	2515.400	2515.400	2515.400	2515.200	70
Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Kieszenie na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 100 mm	2 szt.	2820.081	2820.081	2820.081	2820.081	2820.081	–	60
Osłony cokołu, boczne, 100 mm	2 szt.	2820.310	2820.310	2820.410	2820.310	2820.410	–	61
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 200 mm	2 szt.	2820.082	2820.082	2820.082	2820.082	2820.082	–	60
Osłony cokołu, boczne, 200 mm	2 szt.	2820.320	2820.320	2820.420	2820.320	2820.420	–	61
Uchwyty transportowe	2 szt.	–	2509.010	2509.010	2509.010	2509.010	–	72
Daszek ochronny	1 szt.	2475.010	2475.010	–	2475.010	–	–	71
Listwa chroniąca przed kurzem	1 szt.	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	71
Linki uziemienia		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	84
Zestaw do łączenia szeregowego	1 szt.	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	62
Dławik kablowy z mosiądzu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93
Dławik kablowy z poliamidu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93

[1)] W szafach dwudrzwiowych do montażu w drzwiach z zamkiem

Obudowa bazowa AX, blacha stalowa

Szerokość (B) mm	Opak.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1200	Strona
Wysokość (H) mm		760	1000	1200	1200	1400	1400	1200	
Głębokość (T) mm		300	300	300	400	300	400	400	
Szerokość płyt montażowych (F) mm		945	945	945	945	945	945	1145	
Wysokość płyt montażowych (G) mm		735	975	1175	1175	1375	1375	1175	
Grubość materiału obudowy mm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grubość materiału drzwi mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Grubość materiału płyty montażowej mm		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Nr kat.	1 szt.	**1130.000**	**1110.000**	**1213.000**	**1214.000**	**1114.000**	**1115.000**	**1116.000**	
Masa kg		52,0	63,0	81,0	85,7	88,5	100,0	101,0	
Stopień ochrony IP wg IEC 60 529		IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	
Klasa ochrony NEMA		NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	
Zakres dostawy zależnie od produktu									
Drzwi		2	2	2	2	2	2	2	
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę		■	■	■	■	■	■	■	
Płyta kołnierzowa, wielkość		6	6	6	6	6	6	7	
Płyta kołnierzowa, liczba		2	2	2	2	2	2	2	
Zamek dźwigienkowy		2	2	–	–	–	–	–	
3-punktowy system zamknięcia		–	–	■	■	■	■	■	
Akcesoria									
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 20 mm	4 szt.	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	2508.020	73
Uchwyt mocowania naściennego, do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, odległość od ściany 40 mm	4 szt.	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	2503.020	73
Kątownik mocowania ściennego	4 szt.	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	2505.510	74
Mocowanie masztowe		–	–	–	–	–	–	–	
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa	1 szt.	2566.200	2566.200	2566.200	2566.200	2566.200	2566.200	2567.200	90
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego z membranami	1 szt.	2566.300	2566.300	2566.300	2566.300	2566.300	2566.300	2567.300	90
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniami	1 szt.	2576.100	2576.100	2576.100	2576.100	2576.100	2576.100	2577.100	91
Rama uszczelniająca, modułowa		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	87
Szyna do zabudowy wewnętrznej	4 szt.	2394.300	2394.300	2394.300	2394.400	2394.300	2394.400	2394.400	77
Podstawy montażowe, rozbudowa w drzwiach	20 szt.	4695.000	4695.000	–	–	–	–	–	69
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w wysokości	4 szt.	8619.790	8619.750	8619.770	8619.770	8619.780	8619.780	8619.770	78
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, rozbudowa w drzwiach[1)]	4 szt.	8619.710	8619.710	8619.710	8619.710	8619.710	8619.710	8619.720	78
Lampa systemowa LED	1 szt.	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	94
Uchwyt mini Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.100	2537.100	–	–	–	–	–	66
Uchwyt mini Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	2537.300	2537.300	–	–	–	–	–	66
Uchwyt Komfort AX do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	–	–	2435.100	2435.100	2435.100	2435.100	2435.100	65
Uchwyt Komfort AX z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1	1 szt.	–	–	2435.200	2435.200	2435.200	2435.200	2435.200	
Uchwyt Komfort AX do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych	1 szt.	–	–	2435.400	2435.400	2435.400	2435.400	2435.400	65
Wkładki zamka		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	67
Okno wziernikowe, głębokość 36 mm		–	–	–	–	–	–	–	
Okno obserwacyjne, głębokość 62 mm		–	–	–	–	–	–	–	
Tablica obsługi		–	–	–	–	–	–	–	
Zawiasy 180°	3 szt.	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	2449.010	68
Blokada drzwi	1 szt.	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	2519.020	70
Kieszenie na schematy połączeń z blachy stalowej, o zmiennej szerokości	1 szt.	2515.200	2515.200	2515.200	2515.200	2515.200	2515.200	2515.300	70
Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Kieszenie na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	70
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 100 mm	2 szt.	2820.101	2820.101	2820.101	2820.101	2820.101	2820.101	2820.121	60
Osłony cokołu, boczne, 100 mm	2 szt.	2820.310	2820.310	2820.310	2820.410	2820.310	2820.410	2820.410	61
Elementy narożne z osłoną cokołu, przód i tył, 200 mm	2 szt.	2820.102	2820.102	2820.102	2820.102	2820.102	2820.102	2820.122	60
Osłony cokołu, boczne, 200 mm	2 szt.	2820.320	2820.320	2820.320	2820.420	2820.320	2820.420	2820.420	61
Uchwyty transportowe	2 szt.	–	2509.010	2509.010	2509.010	2509.010	2509.010	2509.010	72
Daszek ochronny	1 szt.	2363.010	2363.010	2363.010	–	2363.010	–	–	71
Listwa chroniąca przed kurzem	1 szt.	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	71
Linki uziemienia		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	84
Zestaw do łączenia szeregowego	1 szt.	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	62
Dławik kablowy z mosiądzu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93
Dławik kablowy z poliamidu		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	93

[1)] W szafach dwudrzwiowych do montażu w drzwiach z zamkiem