System zamykania



Klucz szafy sterowniczej

Do wkładek zamka. Obudowy, szafy i systemy zamykania są standardowo dostarczane z pasującym kluczem.

				
	Nr kat.			
	–	**–**	**2549.000**	**2549.500[2)]**
Wkładka dwupiórkowa nr 5	**2531.000**	**–**	■	■
Zamknięcie bezpieczeństwa nr 3524 E	**–**	**2532.000[1)]**	**–**	**–**
Trójkąt: 7 mm	**2545.000**	**–**	**–**	■
Trójkąt: 8 mm	**2546.000**	**–**	■	■
Czworokąt: 7 mm	**2547.000**	**–**	**–**	■
Czworokąt: 8 mm	**2548.000**	**–**	■	■
do Daimler	**2521.000**	**–**	**–**	**–**
do Fiat	**2308.000**	**–**	**–**	**–**

[1)] Opak. = 2 szt.
[2)] Z adapterem bitowym i bitem zwrotnym dla:
gniazda sześciokątnego o rozmiarze 25 i szczeliny krzyżakowej (Ph 2)



Zawiasy 180°

Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi do 180°.

Materiał:
– Cynkowy odlew ciśnieniowy

Zakres dostawy:
– Wraz z szablonem nawierceń i zestawem montażowym

Opak.	**Nr kat.**
3 szt.	**2449.010**





Ryglowanie bezpieczeństwa

Do drzwi, do ochrony przed kontaktem ze środkami przewodzącymi prąd elektryczny przy włączonym włączniku głównym.

Funkcja:
– Ryglowanie drzwi przy włączonym włączniku głównym
– Uruchomienie sieci (napięcia) tylko przy zamkniętych drzwiach
– Kontrola magnesów ryglowania poprzez dodatkowy zestyk zamykający

Zakres dostawy:
– Blokada
– Wyzwalacz
– Kątownik mocujący
– Zestaw montażowy

Napięcie przyłączeniowe dla magnesu ryglującego	**Nr kat.**
230 V AC, 11 VA	**2416.000**
24 V DC 8 W	**2418.000**
120 V AC, 8 VA	**2419.000**

Dodatkowo wymagane:
– Szyny do zabudowy wewnętrznej AX 2394.XXX, patrz strona 77 oraz szyny systemowe chassis 14 x 39 mm do montażu w obudowie i drzwiach, patrz strona 78