Przekaźniki termiczne serii RF82

Przekaźniki termiczne serii RF82 oraz RFA82 są przekaźnikami montowanymi bezpośrednio pod stycznikami serii BF (BF40...BF80). Służą do wykrywania błędu fazy, kasowanie błędu następuje ręcznie w przypadku serii RF82 lub automatcznie jak w przypadku serii RFA82.

Producent	Lovato Electric
Seria	RF82
Typ przekaźnika	przekaźnik termiczny
Rodzaj zabezpieczenia	zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690V
Znamionowe napiecie robocze Ue	690V AC
Wbudowane styki pomocnicze	1NO+1NC

Numer katalogowy	Zakres nastawy prądu	Klasa wyzwalania	Do styczników
RF823300	20-33A	10	BF40...BF80
RF824200	28-42A	10	BF40...BF80
RF825000	35-50A	10	BF40...BF80
RF826500	46-65A	10	BF40...BF80
RF828200	60-82A	10	BF40...BF80
RF829500	70-95A	10	BF94
RFA823300	20-33A	10	BF40...BF80
RFA824200	28-42A	10	BF40...BF80
RFA825000	35-50A	10	BF40...BF80
RFA826500	46-65A	10	BF40...BF80
RFA828200	60-82A	10	BF40...BF80
RFA829500	70-95A	10	BF94

Uwagi:Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.