# LPSS120K10

ZESTAW: PRZEŁĄCZNIK METALOWY, 2 POZYCJE, 0-1. ADAPTER MONTAŻOWY, ZESTYKI 1NO, ZACISKI ŚRUBOWE.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Przeznaczenie produktu | | | | Przełącznik sterowniczy, dźwignia - 2 pozycje |
| Seria produktu | | | | LPSS120+LPXAU12 |
| **Charakterystyka ogólna** | | | | |
| Kolor | | | | Czarny |
| Typ pozycji | | | | 0 - 1 |
| Stopień ochrony według IEC | | | | IP66, IP67 oraz IP69K |
| **Właściwości elektryczne** | | | | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN | | | V | 690 |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | | | A | 10 |
| Przewodność | | | | 1mA 5V |
| Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1 | | | | A600 Q600 |
| Prąd roboczy AC15 | | | | |
| | | 12 V | A | 6 |
| | | 24 V | A | 6 |
| | | 48 V | A | 6 |
| | | 120 V | A | 6 |
| | | 240 V | A | 3 |
| | | 400 V | A | 1.9 |
| | | 480 V | A | 1.5 |
| | | 500 V | A | 1.4 |
| | | 600 V | A | 1.2 |
| Prąd roboczy DC13 | | | | |
| | | 12 V | A | 3 |
| | | 24 V | A | 3 |
| | | 48 V | A | 1.5 |
| | | 125 V | A | 0.55 |
| | | 250 V | A | 0.27 |
| | | 440 V | A | 0.15 |
| | | 500 V | A | 0.13 |
| | | 600 V | A | 0.1 |
| Rezystancja zestyków | | | mΩ | ≤20 |
| **Właściwości mechaniczne** | | | | |
| Trwałość mechaniczna | | | cycles | 1000000 |
| Zacisk śrubowy | | | | Śruba |
| Przekrój przewodu | | | | |
| | IEC | | | |
| | | maks. | mm² | 1 or 2 / 2.5 |
| Adapter do montażu | | | | LPXAU120M |
| **Dane techniczne UL** | | | | |
| Stopień ochrony według UL | | | | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
| **Warunki otoczenia** | | | | |
| Temperatura | | | | |
| | Temperatura pracy | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | maks. | °C | +70 |
| | Temperatura składowania | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | maks. | °C | +85 |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

# LPSS120K10

ZESTAW: PRZEŁĄCZNIK METALOWY, 2 POZYCJE, 0-1. ADAPTER MONTAŻOWY, ZESTYKI 1NO, ZACISKI ŚRUBOWE.

## Certyfikaty i zgodność

| | |
|---|---|
| Zgodność | |
| | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN/BS 60947-1 |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| | UL508 |
| Certyfikaty | |
| | CCC |
| | cULus |
| | EAC |
| | RINA |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding