Ochrona przed upadkiem z wysokości

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Nawijarka samohamowna o długości 20 metrów z możliwością wyciągnięcia osoby poszkodowanej



Certyfikaty i normy

CE

EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

KLASA A
150 KG

Świadczenia

Komfort

· Podwójny krętlik zapewnia optymalne monitorowanie użytkownika

Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Łatwość użytkowania

· Uchwyt na końcówce ułatwia zwijanie linki
· Uchwyt do przenoszenia ułatwia transport
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Trwałość

· Obudowa ABS odporna na uderzenia

Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Górnictwo**

Ochrona przed upadkiem z wysokości

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Nawijarka samohamowna o długości 20 metrów z możliwością wyciągnięcia osoby poszkodowanej

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki z funkcją wciągarki
Skład głównego wkładu	ABS (akrylonitryl-butadien-styren), Stal nierdzewna
Długość US	20 m
Długość US	787.402 inch
Średnica liny	5 mm
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji	20 lata
Ciężar (kg)	13,9 kg
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby	150 kg
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych
System blokady	System blokady inercyjny