Informacje o produkcie

99 10 250

Obcęgi zbrojarskie o zwiększonym przełożeniu

Z wysokim przełożeniem dźwigni

- Do skręcania i cięcia drutu zbrojeniowego w jednej operacji: szybko i pewnie
- Wysmukły kształt umożliwia łatwe operowanie w trudno dostępnych elementach zbrojenia
- Wymagają o 25 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi obcęgami zbrojarskimi tej samej wielkości
- Wysokie przełożenie złącza pozwala na cięcie drutu wiązałkowego większej grubości, nie powodując nadmiernego obciążenia stawów
- Wysoka amortyzacja siły uderzenia powstającej podczas cięcia drutu zbrojeniowego redukuje obciążenia ścięgien i mięśni
- Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 61 HRC



Ogólna	
Nr artykułu	99 10 250
EAN	4003773071396
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowane
Waga	350 g
Wymiary	250 x 49 x 25 mm
Norma	DIN ISO 9242
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 1,8 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,3 mm
Szerokość główki (W3)	25,0 mm
Długość cięcia w mm	23,0 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy



