

PS-360 WS

Przedłużacz
3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-360 WSP

Przedłużacz z przesłonami
3 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-460 WS

Przedłużacz
4 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-560 WS

Przedłużacz
5 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-660 WS

Przedłużacz
6 x 2P; 250V
OMY 2x1,0 (H05VV-F)
OMY 2x1,5 (H05VV-F)



PS-370 WS

Przedłużacz
3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-370 WSP

Przedłużacz z przesłonami
3 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-470 WS

Przedłużacz
4 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-570 WS

Przedłużacz
5 x 2P +Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)



PS-670 WS

Przedłużacz
6 x 2P +Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)
OMYżo 3x1,5 (H05VV-F)

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE



PS-5P

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-5PF

z filtrem przeciwprzepięciowym



PS-P/tel.

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-PF/tel.

z filtrem przeciwprzepięciowym
i ochroną telefonu



PS-P/tel/tv

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-PF/tel/tv

z filtrem przeciwprzepięciowym
i ochroną telefonu/tv



PS-P

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-PF

z filtrem przeciwprzepięciowym



PS-P/tv

Przedłużacz przeciwprzepięciowy
5 x 2P + Z; 250V
OMYżo 3x1,0 (H05VV-F)

PS-PF/tv

z filtrem przeciwprzepięciowym
i ochroną tv

Dostępne kolory: biały czarny szary

Przedłużacze



PS-H1

Przedłużacz jednogniazdowy
z gniazdem skręcanym H1
OMY 2x1,0 | 2x1,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P, 6A, 10A, 16A, 250V, IP44



PS-H2

Przedłużacz ogrodowy jednogniazdowy
z gniazdem skręcanym H2
H05VV-F 3x1,0 |3x1,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z, 6A, 10A, 16A, 250V, IP44



PS-160

Przedłużacz jednogniazdowy
z gniazdem zalewanym
OMY 2x1,0 | 2x1,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



PS-170

Przedłużacz jednogniazdowy
z gniazdem zalewanym
H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



PS-170 S

Przedłużacz ogrodowy Schuko
H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 |3x2,5
| 1,5| 3 | 5 |10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z Schuko, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



PS-170 GS

Przedłużacz warsztatowy Schuko GUMA
H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x 2,5
| 1,5 | 3 | 5 |10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z Schuko, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



PS-170G

Przedłużacz warsztatowy
Schuko IP 44 GUMA
H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x 2,5
| 1,5 | 3 | 5 |10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z Schuko, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



PS-H2G

Przedłużacz warsztatowy
z gniazdem skręcanym GN-H2 GUMA
H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z, 6A, 10A, 16A, 250V, IP44



PS-160 IP44

Przedłużacz jednogniazdowy
zalewany IP44
OMY 2x1,0 | 2x1,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P, 6A, 10A, 16A, 250V, IP44
z przesłonami torów prądowych



PS-170 IP44

Przedłużacz ogrodowy zalewany IP44
H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z, 6A, 10A, 16A, 250V, IP44
z przesłonami torów prądowych



PS-170G

Przedłużacz warsztatowy zalewany GUMA
H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



PS-170G IP44

Przedłużacz warsztatowy zalewany IP44 GUMA
H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z, 6A, 10A, 16A, 250V, IP44
z przesłonami torów prądowych



PS-170S + nawijak

Przedłużacz ogrodowy Schuko
+ nawijak
H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z Schuko, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



PS-160 + nawijak

Przedłużacz jednogniazdowy
+ nawijak
OMY 2x1,0 | 2x1,5
10 | 15| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



PS-170G Schuko

Przedłużacz warsztatowy Schuko GUMA
H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z Schuko, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



PS-170G Schuko IP44

Przedłużacz warsztatowy Schuko IP44 GUMA
H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
2P+Z Schuko, 6A, 10A, 16A, 250V
z przesłonami torów prądowych



Szpula uniwersalna

Szpula Ø 300 x 127 x 92 mm



Nawijak

Nawijak uniwersalny
do przedłużaczy

Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

Dostępne kolory: czarny pomarańcz