T

TYP
Wkładki miniaturowe 5x20 T

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
~250V

Dane techniczne:			Zastosowanie:
Normy: PN- EN 60127-1 PN- EN 60127-2	Znamionowa zdolność zwarciowa: **~35 - 63A** Napięcie znamionowe: **~250V**	Charakterystyka **T** (działanie zwłoczne)	Wkładki miniaturowe T są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych, teletechnicznych itp.

Rozmiar	In	Typ	Nr kodowy	Znam. zdolność zwarciowa Ik	Char.	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
5x20 T	40mA	5X20 T 40mA/250V	006710035	35A	T	10	5
	50mA	5X20 T 50mA/250V	006710036	35A	T	10	5
	63mA	5X20 T 63mA/250V	006710037	35A	T	10	5
	80mA	5X20 T 80mA/250V	006710038	35A	T	10	5
	100mA	5X20 T 100mA/250V	006710039	35A	T	10	5
	125mA	5X20 T 125mA/250V	006710040	35A	T	10	5
	160mA	5X20 T 160mA/250V	006710004	35A	T	10	5
	200mA	5X20 T 200mA/250V	006710041	35A	T	10	5
	250mA	5X20 T 250mA/250V	006710042	35A	T	10	5
	315mA	5X20 T 315mA/250V	006710005	35A	T	10	5
	400mA	5X20 T 400mA/250V	006710043	35A	T	10	5
	500mA	5X20 T 500mA/250V	006710044	35A	T	10	5
	630mA	5X20 T 630mA/250V	006710045	35A	T	10	5
	800mA	5X20 T 800mA/250V	006710046	35A	T	10	5
	1A	5X20 T 1A/250V	006710006	35A	T	10	5
	1,25A	5X20 T 1,25A/250V	006710047	35A	T	10	5
	1,6A	5X20 T 1,6A/250V	006710048	35A	T	10	5
	2A	5X20 T 2A/250V	006710049	35A	T	10	5
	2,5A	5X20 T 2,5A/250V	006710050	35A	T	10	5
	3,15A	5X20 T 3,15A/250V	006710051	35A	T	10	5
	4A	5X20 T 4A/250V	006710052	40A	T	10	5
	5A	5X20 T 5A/250V	006710053	50A	T	10	5
	6,3A	5X20 T 6,3A/250V	006710054	63A	T	10	5
	8A	5X20 T 8A/250V	006710007	63A	T	10	5
	10A	5X20 T 10A/250V	006710008	63A	T	10	5
	12A	5X20 T 12A/250V	006710055	63A	T	10	5
	15A	5X20 T 15A/250V	006710056	63A	T	10	5
	20A	5X20 T 20A/250V	006710057	63A	T	10	5
	25A	5X20 T 25A/250V	006710058	63A	T	10	5



Czasy wyłączania dla prądów probierczych

Prąd znamionowy	Prąd probierczy						
	2,1 x I_N	2,75 I_N		4 I_N		10 I_N	
	maksymalny	minimalny	maksymalny	minimalny	maksymalny	minimalny	maksymalny
32mA do 100mA	2min	200ms	10s	40ms	3s	10ms	300ms
125mA do 25A	2min	600ms	10s	150ms	3s	20ms	300ms